

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。  
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、**使用される地域を御連絡ください**。メーカーより直送になります。

**適量値のセットで、不足・適量・過量をブザー・ライトでお知らせ!**

**カンタン操作で計量スピードが速い!**

風袋引



**注意!** 使用される地域を御連絡ください

本体寸法:291×351×H97  
皿寸法:約270×198  
電源:AC100V(50/60Hz)  
消費電力:14W  
風袋引:ワンタッチ風袋引き、デジタル風袋引き  
精度:1/3,000  
使用温度:-10℃~40℃  
●計量皿がワイドな卓上タイプです。

防水

風袋引

オートオフ



**注意!** 使用される地域を御連絡ください

- テンキー採用により簡単に目標重量・風袋引き設定ができます。
- 青色LEDランプで適量をお知らせします。
- 容器を載せるだけで風袋引きを行える「自動風袋引き機能」搭載。
- 防塵防水等級IP65

**① 寺岡 一体型スケール DSX-1000** (BHK-D1) **¥106,000** 約10日

		表示精度	最大風袋引	本体質量
9-0597-0101	600g	0~300g:0.1g 300g超~600g:0.2g	299.9g	約4.2kg
9-0597-0102	6kg	0~3kg:1g 3kg超~6kg:2g	2,999g	約4.2kg
9-0597-0103	15kg	0~6kg:2g 6kg超~15kg:5g	5,998g	約4.2kg

**② ヤマト 定量計量専用機 ジャストナビ J-100W** (BTI-C4) **¥33,000**

			最小表示	最小表示
9-0597-0201	3kg	0~1.5kg	1g	1.5~3kg
9-0597-0202	6kg	0~3kg	2g	3~6kg

本体寸法:242×297×H110~117  
皿寸法:237×207  
質量:約3.0kg  
電源:単一乾電池×2本付

風袋引

オートオフ



**③ A&D コンパレータライト付きスケール** (BKV-88)

型式	ひょう量	最小表示	
9-0597-0301 HT-300CL	310g	0.1g	¥15,000
9-0597-0302 HT-500CL	510g	0.1g	¥17,000
9-0597-0303 HT-3000CL	3,100g	1g	¥15,000
9-0597-0304 HT-5000CL	5,100g	1g	¥17,000

本体寸法:136×195×H47  
皿寸法:132×130  
質量:約470g  
電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売) またはACアダプター(付属)  
●定量計量・抜き取り計量が可能。  
●g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)選べる表示単位。



●多い・少ない・適量が色で分かる3色コンパレータライト。

使い分けに便利な(レッド・グリーン・オレンジ)のカラーバー付属。

風袋引

オートオフ



**注意!** 使用される地域を御連絡ください

**⑥ イシダ 上皿型 質量はかり S-box M** (BHK-F2) **約1週間**

			最小表示
9-0597-0601	3kg	0~3kg	1g
9-0597-0602	15kg	0~15kg	5g
9-0597-0603	30kg	0~30kg	10g

本体寸法:230×300×H133  
皿寸法:226×182  
質量:約2.2kg(乾電池除く)  
電源:単1乾電池×5(別売) ACアダプター(別売)  
●大型液晶ディスプレイは見やすい位置に見やすい角度で設置。見間違えによる測定ミスがありません。  
●LEDディスプレイなので、明るくて見やすく、輝度調整も可能です。

防水

風袋引

オートオフ



**⑤ 寺岡 防水型デジタル上皿はかり テンポ DS-500N** (BHK-94)

		最小測定値	目量	最大風袋引	
9-0597-0501	2kg	20g	0~1kg:1g 1kg超~2kg:2g	999g	¥32,000
9-0597-0502	10kg	50g	0~5kg:5g 5kg超~10kg:10g	4,995g	¥35,000
9-0597-0503	20kg	100g	0~10kg:10g 10kg超~20kg:20g	9,990g	¥35,000

本体寸法:240×270×H120  
皿寸法:232×179  
電源:DC6V (単2形電池1.5V×4別売)  
消費電力:DC6V/0.05W  
表示分解能:1/1000  
使用温度:0℃~+35℃  
使用湿度:15%~85%RH (結露なきこと)  
質量:約2.2kg(乾電池含)  
防水等級:IP65  
●業界初ウレタン系コーティングのロードセル!  
●3Room構造で、IP65取得!  
●消費電力が少ない省エネ設計!  
●取引証明以外用です。