❶ ハンナpH計ペップ HI98107N

〈BPC-80〉 L 9-0637-0101 ￥9,900

40×17×H160
付属品：pH4.01・pH7.01各標準液、
電極洗浄液、樹脂製保護キャップ
- 画面にpHと温度を同時に表示
- 日常防水型
- 自動電源オフ

※pH電極は消耗品です。電極の交換はできません。
※御使用の際は、別売の標準液⑥～⑧を使用して校正・保管を行ってください。

❷ ハンナ デジタルpH/℃テスター pHep4 HI98127N

〈BPC-85〉 L 9-0637-0201 ￥20,000

40×26×H163

❸ ハンナ デジタルpH/℃テスター pHep5 HI98128N

〈BPC-84〉 L 9-0637-0301 ￥23,000

40×26×H163
- 大型液晶画面でpHと温度を2段表示
- 交換の簡単なカートリッジ式電極（交換電極:HI73127）
- 日常防水加工
- 自動電源オフ（8分間の未使用後）
- ホールドボタンで測定値を静止可能
- バッテリー残量を%で表示
- 測定値の読取りのタイミングを表示

pHとは?

Information

pHとは、水溶液の性質をあらわす単位で、酸性・アルカリ性の程度を表します。普通の水はpH7、これより低い方を酸性、高い方をアルカリ性と呼びます。

レモンの絞り汁　　石けん水

酸性 ― 中性 ― アルカリ性

0　pH7　14

- すっぱい
- 青色リトマス紙を赤く変える
- 鉄、スズ、亜鉛などの金属と反応して水素をだす。
- ヌルヌルして苦い
- 赤色リトマス紙を青く変える
- 炭酸ガスを良く吸収する

■仕様

型　式	HI98107N	pHeh4　HI98127N	pHeh5　HI98128N
測定範囲	0.0～14.0pH・0.0～50.0℃	0.0～14.0pH・－5.0～60.0℃	0.00～14.00pH・－5.0～60.0℃
分 解 能	0.1pH・0.1℃	0.1pH・0.1℃	0.01pH・0.1℃
精　度	±0.1pH・±0.5℃	±0.1pH・±0.5℃	±0.05pH・±0.5℃
校　正	自動で1点または2点校正		
温度補償		自動	
電　源	CR2032ボタン電池×1個付	LR-44ボタン電池×4個付	
使用環境	0～50℃（相対湿度100%以下）	－5～50℃	
本体質量	75g	100g	

②③付属品：電極交換用スティック・電極保護キャップ・pH7.01&4.01標準液 各2袋・電極洗浄液&電極保存液 各1袋

❹ ハンナ ポータブルpH/℃計HI99161D

メーカー直送　全国運賃別途　1～2日

〈BPC-82〉 L 9-0637-0401 ￥106,000

154×63×H30
測定範囲：pH/－2.00～16.00　温度/－5～105℃
精度：pH/±0.02または±0.1　温度/±0.5℃（60℃まで）、±1℃（60℃以上）
pH校正：自動で1点または2点校正
電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
付属品：pH4.01・pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、樹脂製キャリングケース
- 温度センサー内蔵。
- 先端部は丈夫な円錐形のため、乳製品や半固形物の測定に最適。
- スリーブ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくい。
- 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食物汚染を防ぎます。
- 防水仕様（IP67）
- pHと温度を同時に表示
- バッテリー残量表示
- 測定安定表示
- 自動温度補償
- 自動電源オフ
- ホールドボタン

❺ ハンナ ポータブルpH/℃計HI99163D

メーカー直送　全国運賃別途　1～2日

〈BPC-83〉 L 9-0637-0501 ￥106,000

154×63×H30
測定範囲：pH/－2.00～16.00
温度/－5～105℃
精度：pH/±0.02または±0.1
温度/±0.5℃（60℃まで）、±1℃（60℃以上）
pH校正：自動で1点または2点校正
電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
付属品：pH4.01・pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、樹脂製キャリングケース
- 食肉製品のpH測定に特化した防水型ポータブルpH計です。（IP67）
- pHと温度を同時に表示
- バッテリー残量表示
- 測定安定表示
- 自動温度補償
- 自動電源オフ
- ホールドボタン

❻ ハンナ pH計用標準液 HI7004L

〈BPC-52〉 L 9-0637-0601 ￥2,400

ph4.01用（約500㎖）

❼ ハンナ pH計用標準液 HI7010L

〈BPC-53〉 L 9-0637-0701 ￥2,400

ph10.01用（約500㎖）

❽ ハンナ pH計用標準液 HI7007L

〈BPC-34〉 L 9-0637-0801 ￥2,400

ph7.01用（約500㎖）