品

■仕様

믊

kW

ガス接続

### かまど炊きの技でプロの味を追求。 厨房に映えるステンレスタイプ。



# ● リンナイ ガス炊飯器 αかまど炊き RR-S500G2 ⟨DSI-Q9⟩ ■ ¥165,000

#### 9-0701-0101 LPガス 9-0701-0102 12 · 13A

20合~50合:566×506×H460 ※使用可能ガスホース LP Ø7 0.6m以下 12A·13A φ8 1m以下

※ガス栓はヒューズ作動流量が1.2㎡/h以上 又は、使用機器のガス消費量以上のものを

ご使用ください。 ※①~③リンナイαかまど炊きは、LPガス・12A・ 13Aのみの取扱いになります。

#### リンナイガス炊飯器特長

- ●炎が釜全体にゆきわたり、炊きムラが少なくなりました。
- ●立消え安全装置付きでさらに安全。



# ② リンナイ ガス炊飯器 αかまど炊き RR-S300G2 ⟨DSI-R2⟩ ■ ¥151,800

#### 9-0701-0201 LPガス 9-0701-0202 12 · 13A

10合~33合:490×439×H460 ※使用可能ガスホース LPガス φ7 2m以下 12A·13A φ7 1m以下 φ8 3m以下

<b>■①~③仕様</b>								
番 品	毎時ガス消費量 kW		ガス接続	炊飯量		点火方式	電源	
	,	都市ガス13A(kcal/h)		最高	最小	黒人刀丸	电冰	
R-S500G2	10.2 (0.73)	11.4(9,800)	都市ガス・LPガスは	9.0ℓ	3.6l	連続	単相	
R-S300G2	8.37(0.598)	8.37(7,200)	専用ガスホース	6.0l	1.8ℓ		100V	
R-S200GV2	3.85(0.275)	4.07(3,500)	にて接続	4.0ℓ	0.9l	点火方式	18W	

炊きムラが少なく、安定した炊き上がりの普及型炊飯器 胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ

●ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊きあがりは常に一定です。

●連続スパーク点火方式



# αかまど炊き専用ガスホ-(ガス種共通) 〈DGS-38〉

9-0701-1501 RGH-D05K 0.5m ¥7,300 9-0701-1502 RGH-D10K 1m ¥7,500 9-0701-1503 RGH-D15K 1.5m ¥8,000 9-0701-1504 RGH-D20K 2m

自在型 Φ7

※都市ガス (13A·12A) · LPガス共用 ※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

# 6 αかまど炊き専用ガスホース RGH-10K8 (ガス種共通)

⟨DGS-34⟩ **1** 9-0701-0501 ¥5,700

自在型 Ø8 長さ1m

※都市ガス(13A·12A)·LPガス共用

※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

●マニュアルモードを搭載し、消化温度を変更すること

により、ごはんの甘みや、粘りを増すことができます。

# αかまど炊き

●ごはん職人の長年の経験や勘をマイコンに よる制御で再現。釜下からの直火による強火力で、粘りや甘みが際立ったご飯に炊きあ

●炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。

6 リンナイ

ガス炊飯器(涼厨)

⟨DSI-R1⟩ **■** ¥59,900

9-0701-0601 LPガス

9-0701-0602 12 · 13A

2升炊:8合~20合

446×378×H374

(内釜フッ素仕様) RR-S200CF

炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分

(むらし時間は含みません)

●胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。

●炊き上がり時刻をセットする予約炊飯機 能付。タイマー予約の設定可能範囲は 1~12時間です。

❸ リンナイ ガス炊飯器

⟨DSI-R0⟩ **■** ¥173,800

9-0701-0301 LPガス

9-0701-0302 12 · 13A

※使用可能ガスホース

5合~22合:451×384×H452

LP·12A·13A φ6以上 3m以下

αかまど炊き RR-S200GV2

7 リンナイ 業務用 ガス炊飯器 (涼厨)

RR-S300CF(内釜フッ素仕様)

⟨DSI-R3⟩ **■** ¥90,900

#### 9-0701-0701 LPガス 9-0701-0702 12·13A

\_\_ 3升炊:10合~33合 490×435×H442

炊飯時間目安:最大炊飯量3升で約24分 (むらし時間は含みません)

●連続スパーク点火(単3電池×1)

リンナイ 業務用 ガス炊飯器 (涼厨) RR-S500CF (内釜フッ素仕様)

⟨DSI-R4⟩ **■** ¥ 104,000

9-0701-0801 LPガス 9-0701-0802 12·13A

5升炊:20合~50合 566×506×H442

炊飯時間目安:最大炊飯量5升で約20分 (むらし時間は含みません)

●連続スパーク点火(単3電池×1)

# 9~13 ■9~13仕様

RR-S200CF

都市ガス13A 4.88(4.200kcal/h)

 $\phi$  9.5mm

9 Oke

毎時ガス消費量 LPガス 4.71(0.338kg/h)

# リンナイ ガス炊飯器

●連続スパーク点火(単2電池×1)

9 RR-300C ⟨DSI-Q1⟩ ₽ ¥62,500

9-0701-0901 LPガス 9-0701-0902 12 · 13A 10合~30合

492×423×H426

**®** RR-550C ⟨DSI-Q2⟩ **□** ¥72,000 9-0701-1001 LPガス 9-0701-1002 12 · 13A

20合~50合 569×485×H447

毎時ガス消費量 kW ガス接続 質量 LPガス (kg/h) 都市ガス13A (kcal/h) (mm) (kg) RR-300C·CF 5.54 (0.4) 5.52 (4,750) 13.0 IP φ95 9.34 (0.67) 9.3 (8,000) RR-400CF 15.5 都市 φ 13 RR-550C · CF 10.3 (0.73) 11 (9.500) 16.0

●連続スパーク点火(単3電池×1)

### リンナイ ガス炊飯器 (内釜フッ素仕様)

■78仕様

品 番

RR-S300CF

毎時ガス消費量 kW

LPガス (kg/h) 都ガス13A (kcal/h)

RR-S500CF 10.3 (0.733) 11 (9.500)

5.54 (0.396) | 5.52 (4,750) | LP φ 9.5

**● RR-300CF** ⟨DSI-Q4⟩ U ¥75,600 9-0701-1101 LPガス 9-0701-1102 12 · 13A

10合~30合 492×423×H426

**PRR-400CF** ⟨DSI-Q5⟩ **U** ¥81,400 9-0701-1201 LPガス 9-0701-1202 12 · 13A 15合~40合

**B** RR-550CF ⟨DSI-Q6⟩ **J** ¥86,100 9-0701-1301 LPガス 9-0701-1302 12 · 13A 20合~50合 569×485×H447

569×485×H419



## ● リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF (内釜フッ素仕様) 〈DSI-Q3〉 ■ ¥49,900

9-0701-1401 LPガス 9-0701-1402 12 · 13A

8合~20合

446×335×H374 ●連続スパーク点火 (単2電池×1)

ガス接続

(mm)

都市 φ 13

質量

(kg)

17.0

20.0

■仕様			
品番	RR-200CF		
毎時ガス消費量	LPガス 4.71(0.33kg/h)		
kW	都市ガス13A 4.88(4,200kcal/h)		
ガス接続	φ9.5mm		
質 量	6.8kg		