パロマガス炊飯器特長

- 余裕たっぷりの炊飯能力。高純度アルミ鋳物製の厚手の内釜が、ふっくらおいしいご飯を炊きあげます。
- セパレート式。釜をコンロから外しても蒸らしは十分。お手入れも簡単です。●圧電点火方式
- 釜を２個用意すれば、すぐに追炊きできます。 ●大型バーナーで抜群の炊上げ性能

❶ パロマ ガス炊飯器
PR-101DSS

〈DSI-50〉P ￥82,000

9-0702-0101 LPガス
9-0702-0102 12・13A

20合～55合:506×470×H449
立消え安全装置付き

❷ パロマ ガス炊飯器
PR-6DSS

〈DSI-51〉P ￥65,900

9-0702-0201 LPガス
9-0702-0202 12・13A

10合～33.3合:513×410×H403
立消え安全装置付き

■①②仕様

品　番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続（mm）	質量（kg）
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)		
PR-101DSS	9.91(0.71)	11.2(9,600)	φ13 LPφ9.5	13.0
PR-6DSS	7.26(0.52)	7.44(6,400)	φ9.5	11.5

- 都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

炊きムラを抑える鋳物厚釜の進化系（PR-403SF、403S）

③ ④

パロマ ガス炊飯器
❸ PR-403SF

〈DSI-F4〉H ￥55,800

9-0702-0301 LPガス
9-0702-0302 12・13A

2升炊:6.7合～22.2合（1.2ℓ～4.0ℓ）
412×338×H367
- 内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。

❹ PR-403S

〈DSI-F5〉H ￥54,000

9-0702-0401 LPガス
9-0702-0402 12・13A

2升炊:6.7合～22.2合（1.2ℓ～4.0ℓ）
412×338×H367

- 火力調整つまみで火力を自在に調節できます。
  少量でも満量でも火力調整でおいしく炊き上げます。
- 立ち消え安全装置と異常加熱防止装置で２重の安全。

■③④仕様

品　番	ガス消費量 kW		ガス接続（mm）	質量
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)		
PR-403SF	4.42(0.316)	4.42(3,800)	φ9.5	6.4kg
PR-403S	4.42(0.316)	4.42(3,200)		6.4kg

- 都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

「涼厨®」で厨房を涼しく快適に！

- 本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケドの心配がありません。
- スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。
- 対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。
- Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心してお使いいただけます。

⑤ ⑥

❺ パロマ ガス炊飯器 涼厨
PR-360SS

〈DSI-H7〉H ￥57,600

9-0702-0501 LPガス
9-0702-0502 12・13A

2升炊:5.6合～20.0合（1.0ℓ～3.6ℓ）
455×381×H372

❻ パロマ ガス炊飯器 涼厨
PR-360SSF（フッ素内釜）

〈DSI-H8〉H ￥69,200

9-0702-0601 LPガス
9-0702-0602 12・13A

2升炊き:5.6合～20.0合（1.0ℓ～3.6ℓ）
455×381×H372
- 内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。



4層構造外胴
胴体部を4層構造にしたことで、機器からの輻射熱を大幅に低減しました。

※このイラストはイメージ図です。

■⑤⑥仕様

品番	ガス消費量kW		ガス接続	点火方式	質量（kg）
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)			
PR-360SS/360SSF	3.14(0.23)	3.22(2,770)	φ9.5ゴム管	連続放電点火	9.5kg

- ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

早く炊ける！そのまま保温ができる！電子ジャー付

❼ パロマ ガス炊飯器
PR-4200S（電子ジャー付）

〈DSI-B4〉P ￥71,800

9-0702-0701 LPガス
9-0702-0702 12・13A

2升炊:6.7合～22合（1.2～4.0ℓ）
412×337×H367

- 熱効率の高い省エネ設計。熱効率2割アップ（当社比）
- 電源コードは差し込みプラグ式で1.5m（中間スイッチ付き）
- 炊き立ての温かさを12時間保ちます。
- ダイヤル式「火力調節」付き、少量で最適炊きあがりが得られます。
- 圧電点火方式
- 内釜は、ごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。

■仕様

品　番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続（mm）	最大消費電　力	コード長さ	質量
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)				
PR-4200S	3.72(0.27)	3.49(3,000)	φ9.5ゴム管口	310W	1.5m	8.6kg

- 都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。

米の換算表（参考）

下記の表をご参考にしてください。

1升	＝	1.5kg	＝	1.8ℓ
1kg	＝	1.2ℓ	＝	6.7合
1ℓ	＝	0.83kg	＝	5.6合
2ℓ	＝	1.66kg	＝	約1.1升
3ℓ	＝	2.49kg	＝	約1.6升
4ℓ	＝	3.32kg	＝	約2.2升
6ℓ	＝	4.98kg	＝	約3.3升
9ℓ	＝	7.47kg	＝	5升