



**1 ガストーチGEN SCT-530 (ボンベ付)**

〈GSP-04〉目 9-0776-0101 ¥5,300  
160×58×H245  
ガス消費量:約130g/h(約1.8kw)  
最高温度:約1,500°C  
点火方式:圧電着火  
●60秒加熱で完全逆さ使用が可能です。

**2 ガスボンベ PG-300 (ガストーチGEN SCT-501・530 専用ボンベ)**

〈GSP-05〉目 9-0776-0201 ¥520  
容量:240g 48  
●プロパン混合でハイパワー!



**3 スパークエース BT-20VX (ボンベ付)**

〈GSP-07〉目 9-0776-0301 ¥7,600  
166×66×H258  
燃焼時間:60分 炎温度:約1,550°C  
点火方式:圧電着火  
●点火・消火が片手で可能。  
●空気調整レバーで炎調整可能。  
●逆さ使用もOK!

**4 スパークエース BT-20Si (ボンベ付)**

〈GSP-01〉目 9-0776-0401 ¥8,800  
143×68×H215  
燃焼時間:約70分 炎温度:1,450°C  
点火方式:圧電着火  
●本体約196g ●逆さ使用もOK!



**5 スパークエース BT-20SE (ボンベ付)**

〈GSP-08〉目 9-0776-0501 ¥3,500  
128×20×H215  
燃焼時間:約70分 炎温度:1,500°C  
点火方式:圧電着火  
●本体125gの軽量タイプです。  
●逆さ使用もOK!

**6 エーストーチ R200 (スパークエース専用ボンベ)**

〈GSP-02〉目 9-0776-0601 ¥900  
容量:185g 48



**7 タッチファイヤー (ボンベ付)**

〈DTT-01〉目 9-0776-0701 ¥14,800

115×190×H240  
燃焼時間:約80分  
炎温度:約1,500°C  
●カセットボンベ1本付  
●逆さ使用もOK!

**8 シャトル カセットボンベ 3本組**

〈DBV-02〉目 9-0776-0801 ¥1,120 入数

容量:250g 48



**9 スタビライザーマグネット KC-SLM**

〈DST-13〉目 9-0776-0901 ¥1,650  
115×88×H9  
材質:本体上部/ステンレス  
本体下部/樹脂、ネオジウム磁石  
●スタビライザー内に内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒を防ぐ事が可能です。  
※磁石が付かないステンレスもありますのでご注意ください。



**10 フィールドチャッカー ST-431 (ボンベ付)**

〈DTY-23〉目 9-0776-1001 ¥1,900  
66×110×H400  
燃焼時間:90~110分 ガス消費量:120g/h  
熱量:1.65kW(142kcal/h)  
炎温度:約1,300°C  
●幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。  
●バーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。

**11 フィールドチャッカーIV 専用容器 (ボンベ) ST-720**

〈DTY-05〉目 9-0776-1101 ¥550  
容量:170g 80



安全・手軽に使える 充てん式トーチ

燃料は充てん式です

**12 炙りマスター プチ KC-402WH**

〈DTC-65〉目 9-0776-1201 ¥6,900  
100×70×H162  
燃焼時間:約10分(満タン充てん時)  
連続使用時間:約3分  
炎温度:800~1,300°C  
点火方式:圧電着火方式  
●本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。  
●ワンアクションで点火・消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。  
●空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。  
※充てん用ボンベはP.775⑫のレギュラーガスST-700をご使用ください。

使い捨てライターが 1,300°Cのバーナーに変身!



**13 RÖSLE レズレー キッチントーチ (ガス注入式) 12844**

〈DTC-53〉目 9-0776-1301 ¥8,500  
130×42×H170  
炎温度:約1,300°C  
点火方式:電子式  
材質:18-10ステンレス  
●ダイヤルで炎を調整することができます。  
●ダイヤルで最大1,300°C  
●チャイルドロック付  
●転倒を防止する台座付。



**14 ポケットーチ PT-14SKCR**

〈DTC-50〉目 9-0776-1401 ¥1,500  
60×23×H110  
炎温度:1,300°C  
燃焼時間:約20分(ライター1個付)  
炎サイズ:φ3×12mm 極細集中炎  
点火方式:電子着火  
使用燃料:使い捨てヤスリライター  
※使い捨てヤスリライターは P.724⑩をご使用ください。



**15 京セラ ホットエアガン AHAG1551**

〈DEG-02〉目 9-0776-1501 ¥11,300  
255×82×H205  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,200W  
熱風温度:50~550°C  
風量:弱風 250ℓ/分  
強風 500ℓ/分  
コード長さ:2m  
質量:0.58kg  
付属品:ノズル4種、スクレーパー2種、キャリングケース  
●用途に応じて温度調整できるダイヤル付。



**16 ハンドトーチガスバーナー KB-45-1-2(棒状炎)**

〈DTC-06〉目 9-0776-1601 ¥39,200

| 火口径×長さ   | 火炎直径×長さ  | 火炎温度    |
|----------|----------|---------|
| 45×103mm | 38×350mm | 1,200°C |
| ガス消費量    | ホース長さ    |         |
| 1,835g/h | 2m       |         |

※プロパンガス仕様のみです。

炊飯器・保温ジャー・オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫 冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麵機・餃子焼機

焼物器 焼物用品・燻製 串・ハケ

釜めし・ビンバコンロ

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納