HARIO







Pハリオ V60透過ドリッパー 洗 グリア〈FDL-E2〉 c

9-0896-1201 VDR-01T ¥500 (1~2杯用)115×95×H82 9-0896-1202 VDR-02T ¥600

(1~4杯用)137×116×H102 9-0896-1203 VDR-03T ¥800 (1~6杯用)157×137×H122

AS樹脂製

- ●珈琲粉の層が深くなる円すい形がしっかり 「自味を抽出します。 ●素早く注げばスッキリ味、ゆっくり注げば
- コク深い味。大きなひとつ穴なので、 注湯の速度で味がかえられます。 珈琲粉の膨らみを妨げない、スパイラルリブ
- ※フィルターは、③V60用ペーパーフィルターを ご使用ください。

13 ハリオ V60透過ドリッパー01 洗20 セラミック〈FDL-E1〉20 セラミック〈FDL-E1〉

9-0896-1301 VDCR-01-W(1~2杯用) ¥2,000 115×95×H82

9-0896-1302 VDCR-02-W(1~4杯用) ¥2,200 137×116×H102

(IH) (100v)

※フィルターは、③V60用ペーパーフィルターを ご使用ください。

③ ハリオV60用ペーパーフィルター 酸素漂白(100枚入) ⟨FPC-03⟩ **©**

9-0896-0301 VCF-01 1~2杯用 ¥340 9-0896-0302 VCF-02 1~4杯用 ¥370 9-0896-0303 VCF-03 1~6杯用 ¥500

※⑫⑬ハリオV60透過ドリッパー専用 ペーパーフィルターです。





4 ドリテック 温度調整付ケトル リベリカ PO-162SV シルバー(0.82)

⟨FKT-44⟩ **■** 9-0896-0401 ¥11,800

270×200×H210 本体・フタ/ステンレス フタつまみ・取手/ポリプロピレン 給電スタンド/ステンレス、ポリプロピレン 電源:単相100V 50/60Hz

- ●湯温は60°C /70°C /80°C /90°C /95°C /100°Cの 6段階の温度設定が可能です。 ●設定した温度に到達した後自動で15分保温ができます。
- (100℃湯沸かし時は保温できません。)
- ●電源の切り忘れに便利なオートパワーオフ(約1分)機能付。
- ●空焚き防止機能付。

湯温を1℃単位で設定できる 電気加熱式コーヒーケトル





9-0896-1401 VKB-100HSV ¥4,100

600c.c. 295×144×H130 9-0896-1402 VKB-120HSV ¥4,300

800c.c. 274×144×H147 本体・フタ/ステンレス 取手・ツマミ/フェノール樹脂

- ●IH調理器を含む全ての熱源に対応。
- ●フタは逆さに置けるフラットツマミ。





水温計測·表示





ドリップに適した ノズル形状

6 V60温度調整付 パワーケトル・ヴォーノN EVT-80-HSV

⟨FKH-03⟩ **J** 9-0896-0601 ¥20,000

300×190×H185

本体・フタ/ステンレス

フタツマミ・取手・電源プレート/ポリプロピレン

最小容量:300c.c.

最大容量:800c.c.

電源:AC100V 50/60Hz

消費電力:900W

- ●湯温は50℃~96℃の範囲で設定でき、加熱後は 15分間の保温ができます。
- ●前回使用した温度が表示されるメモリー機能付。
- ●オートパワーオフ、空焚き防止機能付。

7 ハリオ 細口パワーケトル ヴォーノ EVKB-80HSV ⟨FKT-35⟩ □ 9-0896-0701 ¥12,000 800c.c. 300×156×H175

本体・フタ/ステンレス フタツマミ・取手・電源プレートベース/ポリプロピレン

電源: 単相100V

- ●お湯が沸くと自動的にスイッチOFFに。
- ●空焚き防止機能付。
- ●本体はコードレスなので、どの方向からも着脱可能。



3 ティー&コーヒー サーモメ・

⟨FSV-08⟩ **1** 9-0896-0801 ¥950

φ31×全長141

測定範囲:0~100℃(1目盛2.5℃)

- お茶、コーヒー、牛乳 (フォームミルク用) などの 適温を計ることができます。
- ●収納ケース付





 9-0896-0901
 大 全長:280 ¥400

 9-0896-0902
 小 全長:230 ¥300



① ユニオン デカンタブラシ ⟨FDK-03⟩**©** 9-0896-1001 ¥ 1,800 全長:370