



① 電動うろこ取り機 タスケール AST-150

〈BTS-01〉 1-0532-0101 ¥108,000

サイズ: 本体200×150×H110

握り部 約160

電源: 単相100V～240V 50/60Hz

回転数: 0～4,500r.p.m (可変速モーター)

ケーブル長さ: 1.5m

付属品: 壁面取付専用金具

質量: 2.2kg ハンドル部0.48kg



●握り部分にモーターが無く、回転刃を丸洗いできます。



●10枚刃と傾斜刃の設計で細かい部分までウロコを除去できます。
●魚体を傷つけないように先端、平刃の角を丸めた加工にしています。



水のつかからないところへ設置してください。
台の高さ: 目安60cm以下。高いところへの設置は壁付けをお勧めします。

※取り付け専用金具にて壁面にも設置可能です。



② ピオニー 電動ウロコ取り機 F-SR型

〈BUL-25〉 1-0532-0201 ¥132,000

本体 サイズ: φ65×255

回転数: 毎分500～1,250回転

入力: DC12V

出力: 5W (1,250回転)

コントローラー サイズ: 110×180×H90mm

入力: 単相100V 50/60Hz

出力: DC12V

- スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグリーンとスピードアップ。
- 左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの方だけでなく左ききの方にも使用可能です。
- スピード調節が無段階でできますので魚の大・小を問いません。



③ うろこ取り名人 HS-10R

〈BUL-47〉 1-0532-0301 ¥190,000

サイズ: 本体(回転部) φ34×165

電源ドライバー(コントローラー) 135×275×H120

電源: 単相100V 50/60Hz

回転数: 0～5,800rpm

ケーブル長さ: 5m

質量: 本体 410g

電源ドライバー 1.4kg

- 低振動でより滑らかな使い心地。作業がもっと楽になります。
- 細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。
- 流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止する安心保護機能付です。



- 流水で使える防塵・防滴仕様です。
- 過負荷時に自動停止する安心保護機能付。

④ うろこ取り名人 HS-15W 二人用 (ハンディタイプ電動うろこ取り機)

〈BUL-46〉 1-0532-0401 ¥330,000

サイズ: 本体(回転部) φ34×275

電源ボックス(コントローラー)

260×230×H120

電源: 単相100V 50/60Hz

回転数: 0～6,100rpm

ケーブル長さ: 5m

質量: 本体 410g

電源ボックス 2.1kg

- 5枚刃により幅広い魚に対応。細かな部分も作業しやすくなりました。

軽い力で! 速く! 美しい仕上がり!

真牡蠣、岩牡蠣にも!

明るい場所でもアニサキス検知が可能!



⑤ かき殻そうじ名人 HS-55R

〈BKK-22〉 1-0532-0501 ¥206,000

サイズ: ハンドモーター/φ34×275

電源ボックス(コントローラー)/135×275×H120

■特長

- 小型・軽量・低振動でどなたでも簡単に取扱いえます。
- 5枚刃新形状で、強力・滑らかに殻そうじが出来ます。
- 海水にも強い耐久性に優れたステンレス製ボックスです。
- 安心の保護機能(異常過負荷時に自動停止)付。
- 作業性のよい手元スイッチ(耐久性向上の新型)付。



■仕様

電源ボックス	●保護機能付
電源	単相100V
出力	24V
質量	約2.3kg
ハンドモーター	●手元スイッチ付
回転数	0～5,800r.p.m (可変速モーター)
ケーブル長さ	5m
質量	410g



⑥ アニサキス検知用ハンディライト AW01-HL

〈BAN-01〉 1-0532-0601 ¥9,800

φ28×155

電源: 単3形アルカリ乾電池×2 (別売)

連続使用時間: 約1時間30分

紫外線強度: ピーク波長365nm

照射特性: 狭角スポット照射(フォーカス機能無)

防水性能: IPX4程度

質量: 100g(電池除く)

- アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。



うろこし・フルイ・レードル・トング・ターナー
調味料入・ローソト
泡立水マス・卸金すり鉢・マッシャー・天突

和食用小物・寿司・おにぎり型

抜型・細工用品・皮むき・玉子切

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・栓抜・缶切類

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類