※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、**使用される地域を御連絡ください。** メーカーより直送になります。

適量値のセットで、不足・適量・過量をブザー・ライトでお知らせ!

風袋引

Caution 注意 使用される地域を御連絡ください

本体寸法:291×351×H97
皿寸法:約270×198
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:14W
風袋引:ワンタッチ風袋引き、デジタル風袋引き
精度:1/3,000
使用温度:−10℃〜40℃
●計量皿がワイドな卓上タイプです。

❶ 寺岡 一体型スケール DSX-1000

メーカー直送 受 回

〈BHK-D1〉H ¥106,000　約10日

		表示精度	最大風袋引	本体質量
1-0601-0101	600g	0〜300g:0.1g 300g超〜600g:0.2g	299.9g	約4.2kg
1-0601-0102	6kg	0〜3kg:1g 3kg超〜6kg:2g	2,999g	約4.2kg
1-0601-0103	15kg	0〜6kg:2g 6kg超〜15kg:5g	5,998g	約4.2kg

カンタン操作で計量スピードが速い!

防 水
風袋引
オートオフ

Caution 注意 使用される地域を御連絡ください

- テンキー採用により簡単に目標重量・風袋引き設定ができます。
- 青色LEDランプで適量をお知らせします。
- 容器を載せるだけで風袋引きを行える「自動風袋引き機能」搭載。
- 防塵防水等級IP65

❷ ヤマト 定量計量専用機 ジャストナビ J-100W

メーカー直送 全国運賃別途 3〜5日 回

〈BTI-C4〉J ¥33,000

			最小表示		最小表示
1-0601-0201	3kg	0〜1.5kg	1g	1.5〜3kg	2g
1-0601-0202	6kg	0〜3kg	2g	3〜6kg	5g

本体寸法:242×297×H110〜117
皿寸法:237×207
質量:約3.0kg
電源:単一乾電池×2本付

風袋引
オートオフ

使い分けに便利な(レッド・グリーン・オレンジ)のカラーバー付属。

❸ A&D コンパレータライト付きスケール

〈BKV-88〉K

	型式	ひょう量	最小表示	
1-0601-0301	HT-300CL	310g	0.1g	¥15,000
1-0601-0302	HT-500CL	510g	0.1g	¥17,000
1-0601-0303	HT-3000CL	3,100g	1g	¥15,000
1-0601-0304	HT-5000CL	5,100g	1g	¥17,000

本体寸法:136×195×H47
皿寸法:132×130
質量:約470g
電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)
　　またはACアダプター(付属)
●定量計量・抜き取り計量が可能。
●g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)選べる表示単位。

●多い・少ない・適量が色で分かる3色コンパレータライト。

風袋引
オートオフ

Caution 注意 使用される地域を御連絡ください

❹ イシダ 上皿型 質量はかり S-boxM

メーカー直送 全国運賃別途 受 回

〈BHK-F2〉K　約1週間

			最小表示
1-0601-0401 ¥26,000	3kg	0〜3kg	1g
1-0601-0402 ¥28,000	15kg	0〜15kg	5g
1-0601-0403 ¥28,000	30kg	0〜30kg	10g

本体寸法:230×300×H133
皿寸法:226×182
質量:約2.2kg(乾電池除く)
電源:単1乾電池×5(別売)
　　ACアダプター(別売)
●大型液晶ディスプレイは見やすい位置に見やすい角度で設置。見間違えによる測定ミスがありません。
●LEDディスプレイなので、明るくて見やすく、輝度調整も可能です。

防 水
風袋引
オートオフ

❺ 寺岡 防水型デジタル上皿はかり テンポ DS-500N

〈BHK-94〉P

		最小測定値	目量	最大風袋引	
1-0601-0501	2kg	20g	0〜1kg:1g 1kg超〜2kg:2g	999g	¥32,000
1-0601-0502	10kg	50g	0〜5kg:5g 5kg超〜10kg:10g	4,995g	¥35,000
1-0601-0503	20kg	100g	0〜10kg:10g 10kg超〜20kg:20g	9,990g	¥35,000

本体寸法:240×270×H120
皿寸法:232×179
電源:DC6V
　　(単2形電池1.5V×4別売)
消費電力:DC6V/0.05W
表示分解能:1/1000
使用温度:0℃〜+35℃
使用湿度:15%〜85%RH
　　(結露なきこと)
質量:約2.2kg(乾電池含)
防水等級:IP65
●業界初ウレタン系コーティングのロードセル!
●3Room構造で、IP65取得!
●消費電力が少ない省エネ設計!
●取引証明以外用です。