


防水型デジタル温度計
CT-5200WP用センサー

③ KS-251WP

〈BOV-O8〉 1-0616-0301 ¥12,100

測定範囲: -40~+250℃
 センサー針寸法: φ3.2(先端部φ1.6)×100
 コード長: 約1m
 ●食品向け液体温度・中心温度測定用



④ KS-300WP

〈BOV-O9〉 1-0616-0401 ¥10,400

測定範囲: -40~+300℃
 センサー針寸法: φ3.2×150
 コード長: 約1m
 ●液体温度・中心温度測定用



⑤ KS-700WP

〈BOV-P0〉 1-0616-0501 ¥12,100

測定範囲: -40~+700℃
 センサー針寸法: φ1.0×300
 コード長: 約1m
 ●液体温度測定用、狭小フレキシブルタイプ

防水 オートオフ
 ホールド 最高・最低メモリ
 アラーム

② 防水型デジタル温度計 CT-5200WP
(センサー別売)

〈BOV-O7〉 1-0616-0201 ¥21,400

70×41×H180
 測定範囲: -199.9~+1,370℃
 分解能: 0.1℃(-199.9~+199.9℃)
 1℃(上記以外)

測定精度: ±0.6℃(-199.9~-0.1℃)
 ±0.3℃(0.0~+199.9℃)
 ±0.5℃(+200~+1,370℃)

防水機能: IP67(防水センサー接続時)

電源: 単4乾電池×4

付属品: リストストラップ

●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付。
 ●設定温度・時間を過ぎるとLEDとブザー音でお知らせするので、HACCP機能として御使用できます。

※センサーは③~⑤の専用センサーを御使用ください。

防水 オートオフ
 時計 最高・最低メモリ
 アラーム



① 防水デジタル温度計 CT-3200WP

〈BOV-M6〉 1-0616-0101 ¥19,200

70×40×H175
 センサー針寸法: φ3×150
 測定範囲: -40~+250℃
 分解能: 0.1℃(-19.9~+199.9℃)
 1℃(その他の範囲)

測定精度: ±0.2℃(-40~+199.9℃)
 ±1℃(+200~+250℃)

電源: 単4(1.5V)電池×2

付属品: 標準センサー(TS-02WP)、ストラップ

●HACCP機能(75℃を1分間連続測定が行われた時、LEDとブザーで知らせます)付。
 ●設定値を超えるとLEDとブザーで知らせます。
 ●安全・安心の抗菌樹脂を採用。

抗菌

抗菌

防水 オートオフ
 ホールド 最高・最低メモリ
 アラーム

⑥ 防水型デジタル温度計
パーソナルサーモメーター SN3200II-K
(SN3200-K01センサー付)

〈BSC-84〉 1-0616-0601 ¥35,000

67×26×H165

測定範囲: STセンサー/-99.9~+350℃

SKセンサー/-199.9~+1,250℃

分解能: 0.1℃(但し、200℃以上は分解能1℃)

測定精度: ±(0.2%rdg+0.5℃)

-199.9~-50.1℃

±(0.1%rdg+0.3℃)

-50.0~+199.9℃

±(0.2%rdg+1℃)

+200~+1,250℃

サンプリング: 1回/0.5秒

電源: 単3乾電池×2本付

●温度補正機能付で、より正確な測定ができます。

●本体にはST(SN3200-K01)センサーが付いています。

●STセンサーにはオプションのSN3200-T03がご使用できます。

●SKセンサーにはオプションのSN3200-K02.K20がご使用できます。

※センサーは⑦~⑩の専用センサー御使用ください。

パーソナルサーモメーター3200II-K用(SN3200共通)センサー

⑦ SN3200-K01
(食品用センサー)

〈BOV-Y9〉 1-0616-0701 ¥11,000

センサー針寸法: φ2.3×H100

測定範囲: 0~+300℃

コード長さ: 1m

●先トガリ型

⑨ SN3200-K02
(耐久食品用センサー)

〈BOV-S6〉 1-0616-0901 ¥13,000

センサー針寸法: φ4.8×100

測定範囲: -40~+300℃

コード長さ: 1m

●先トガリ型

⑧ SN3200-T03
(一般計測用センサー)

〈BOV-S5〉 1-0616-0801 ¥11,000

センサー針寸法: φ2.3×150

測定範囲: -40~+300℃

コード長さ: 1m

●先丸型

⑩ SN3200-K20
(静止表面用センサー)

〈BOV-S7〉 1-0616-1001 ¥14,500

センサー針寸法: φ20×115

測定範囲: 0~+400℃

コード長さ: 1m

●一般表面温度測定に

⑪ 食品用 デジタル芯温計
MF1000M

〈BOV-G3〉 1-0616-1101 ¥30,000

58×29×H174

センサー針: φ3.2×長さ95(先端φ1.6×20)

測定範囲: -40~+260℃

測定精度: ±0.5℃(周囲温度0~50℃において)

分解能: 0.1℃(-40.0~+99.9℃)

1℃(100~260℃)

付属品: マンガン006P(9V)乾電池×1、

ベルトクリップ×1、

ベルトクリップ取付けネジ×2

●±0.5℃の高精度、わずか2秒の高速対応。
 ●本体背面にセンサを固定し、片手でやさしく測定できます。
 ●1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
 ●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造ですので、水洗いもできます。

防水 最高・最低メモリ
 ホールド アラーム
 オートオフ



⑫ 防水型中心温度計 AD-5604C

〈BOV-Q4〉 1-0616-1201 ¥14,000

66×29×H148(突起部は除く)

測定範囲: -50℃~300℃

測定精度: ±1℃(-30℃~250℃)
 ±2℃(-30℃~250℃以外)

防水機能: IPX7

電源: 単4乾電池×2個(付属)

電池寿命: 約1年(バックライト未使用、
 アルカリ電池使用時)

オートパワーオフ: 約15分

センサー寸法: φ18×280

針センサー部 φ3.6×150

センサーケーブル 約1m

質量: 本体 約120g(電池含む)

付属品: 透明ソフトケース

●防水設計(IPX7)で簡単な水洗いができます。
 ●尖った先端で液体や半固形物の中心温度が測れます。

●バックライト付なので暗い場所でも便利です。