

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サービス用品
喫茶用品
軽食・鉄板焼用品
製菓用品
洗濯用
清掃用品
靴・白衣・衛生
消耗品
バケツ
フラット
テーブル
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器
ホテル・旅館用品
椅子
サイン
店舗備品

卓越した性能と、安心の品質を――



サニタリーサーモを選んだ理由 ベスト③

- ① 抗菌ABS樹脂を使用した食品業界向け温度計
- ② レスポンスが良く検査時間が短い
- ③ センサがオールステンレス製で衛生的

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。



防水
オートオフ
ホールド
最高・最低メモリ
①～⑥



防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 抗菌

① TP-100MR 標準センサタイプ

〈BOV-J2〉 **K 1-0617-0101 ¥21,800**

- ①④ 54×40×H172
レスポンス・強度のバランスがとれた標準センサセットタイプ。

② TP-100MRSG 耐熱ケーブルセンサタイプ

〈BOV-J3〉 **K 1-0617-0201 ¥25,800**

- ②⑤ 54×40×H172
ケーブルの溶解を防ぐシリコンチューブ被覆ケーブルセンサセット。

③ サニタリーサーモフック TP-100MR919 (高速応答センサタイプ)

〈BOV-K5〉 **K 1-0617-0301 ¥28,800**

- ③⑥ 54×40×H172
応答時間: 約4～5秒(静止液体時)
高速レスポンスセンサセット。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ (トレーサビリティ校正書類付)

④ TP-100MR(TR) 標準センサタイプ

〈BOV-X2〉 **K 1-0617-0401 ¥37,000**

⑤ TP-100MRSG(TR) 耐熱ケーブルセンサタイプ

〈BOV-X3〉 **K 1-0617-0501 ¥41,000**

⑥ TP-100MR919(TR) 高速応答センサタイプ

〈BOV-X4〉 **K 1-0617-0601 ¥44,000**

校正ポイント: 校正書類は「トレーサビリティ校正仕様」を参照してください。
ご注文にあたり、提出書類に記載する「ご依頼者名」=エンドユーザー名の情報が必要です。

■④⑤⑥ トレーサビリティ校正仕様

	④TP-100MR (TR)	⑤TP-100MRSG (TR)	⑥TP-100MR919 (TR)
標準校正ポイント3点	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・200℃	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・200℃	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・150℃
提出する校正書類(ドキュメント)	3点セット		
HACCP、ISO9000シリーズなど温度管理に関する規格・要求に満足する書類です。	1.校正試験成績書 2.校正証明書 3.トレーサビリティ体系図		

※校正の有効期間、校正周期はお客様ご自身が決めることになります。
校正期間、メーカー、販売店が有効期間、校正周期を決めることはできません。(ISO/IEC17025指針より)
※ご希望の校正温度ポイントにて校正可能です。



■①④ 交換部品 TSP-100 防水食品用標準センサ **T**

1-0617-0102 ¥9,000

サニタリーサーモ標準セットのセンサです。オールステンレスで衛生的。



■②⑤ 交換部品 TSP-100SG 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ **T**

1-0617-0202 ¥13,000

耐熱200℃の被覆ケーブルです。厨房機器にケーブルが触れたり、熱い油がかかっても大丈夫です。



■③⑥ 交換部品 TSP-919 防水食品用高速応答センサ **T**

1-0617-0302 ¥16,000

高速応答(レスポンス)センサです。温度応答は4～5秒(100%応答)と素早い検温可能です。センサ先端径φ1.3。

①～⑥※センサ検知部は非常に細いので、折れや曲がり注意して、ご使用ください。

■①～⑥センサ仕様

製品名	①④防水食品用標準センサ	②⑤防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	③⑥防水食品用高速応答センサ
型式	TSP-100	TSP-100SG	TSP-919
測定温度範囲	-50～280℃		-10～200℃
測定温度精度	-50～-10℃	±2℃	110.1～199.9℃ ±(1% reading +0.1)℃
	-9.9～-0.1℃	±1℃	200～250℃ ±2℃
	0.0～70.0℃	±0.5℃	251～280℃ ±3℃
	70.1～110.0℃	±0.7℃	
検知部形状	先端φ2、根元φ3、ℓ=110mm、先トガリ		先端φ1.3、根元φ2、ℓ=100mm、先トガリ
材質	センサ検知部・握り手部・ステンレス製		
コード長	約1m		
防水性能	JIS C0920-2003 保護等級7		