

温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能搭載 ■①②⑤⑥仕様



ハンディ表面温度計 **抗菌**
サーフェスサーモ
① TP-500HT 標準センサ付
〈BOV-O2〉 **K** 1-0618-0101 ¥34,800

①⑤
54×40×H172
鉄板などの表面温度測定が可能。
表面温度のトレーサビリティ校正可能
(有償)。

⑤ ハンディ表面温度計
サーフェスサーモ
(トレーサビリティ校正書類付)
TP-500HT (TR)
〈BOV-X5〉 **K** 1-0618-0501 ¥60,000

メーカー直送 受 約10日間 **抗菌**

② ハンディ中心温度計 **抗菌**
キャリブレーションサーモ
TP-500KT 標準センサ付
〈BOV-O3〉 **K** 1-0618-0201 ¥29,800

②⑥
54×40×H172
ユーザー自身で器差補正が可能な
キャリブレーション機能付温度計。

⑥ ハンディ中心温度計
キャリブレーションサーモ
(トレーサビリティ校正書類付)
TP-500KT (TR)
〈BOV-X6〉 **K** 1-0618-0601 ¥47,000

メーカー直送 受 約10日間 **抗菌**

■⑤⑥⑦⑧ トレーサビリティ校正仕様

	⑤ TP-500HT (TR)	⑥ TP-500KT (TR)	⑦ TP-800PT (TR)	⑧ TP-800PT・Pre (TR)
標準校正ポイント3点	表面温度 0.1℃ 0℃、100℃、200℃	中心温度 0.1℃ 0℃、100℃、200℃	中心温度 0.1℃ 0℃、100℃、200℃	中心温度 0.1℃ 0℃、100℃、200℃

※校正の有効期間、校正周期はお客様ご自身が決めることになります。
校正期間、メーカー、販売店が有効期間、校正周期を決めることはできません。(ISO/IEC17025指針より)
ご注文にあたり、提出書類(①試験成績書、②校正証明書、③トレーサビリティ体系図)に記載する
「ご依頼者名」=エンドユーザーの情報が必要です。

真調理には
これ1台!
真空パック食材の
中心温度を測定。



●ムーステープを貼って真空
パック内を温度測定



⑨ 防水真調理用温度計 サニタリー
サーモVC TP-150VC-F (センサ3本セット付)
〈BOV-W7〉 **K** 1-0618-0901 ¥70,000

⑨⑩
54×40×H172 (本体・抗菌樹脂)
測定範囲: -99.9~199.9℃、200~1,300℃
分解能: 0.1℃ / 1℃ (オートレンジ)
0.1℃ (at -99.9~199.9℃)
1℃ (at 200~1,300℃)
精度: ±(0.1%rdg+0.3)℃ (at -99.9~199.9℃)
±(0.2%rdg+1.0)℃ (at 200~1,300℃)
防水性: JIS C0920-2003 保護等級6 (本体のみ)
電源: 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能。
付属品: ネックストラップ、本体ビニールカバー、ムーステープ (1m)、センサ (型式により異なる)、単4アルカリ乾電池×2
表示機能: 最高温度メモリ機能、最低温度メモリ機能、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリブレーション機能、
オートパワーオフ機能 (30分)
●真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいので、空気・食材の漏れを最小限に抑えられます。
●耐熱シリコンケーブル (K熱電対補償導線) を採用しているので、短時間の測定ならば耐熱200℃、連続して使用できる温度は耐熱150℃です。

■交換部品 ⑨⑩共通 **K**
1-0618-0902 ムースシール 1m ¥2,000

真調理用温度計 TP-150VC-F用センサのみ

⑪ TKP-1030
〈BSV-69〉 **T** 1-0618-1101 ¥15,000

⑫ TKP-1060
〈BSV-70〉 **T** 1-0618-1201 ¥15,000

⑬ TKP-1090
〈BSV-71〉 **T** 1-0618-1301 ¥15,000

分解能0.01℃のハイスpekク温度計! 水銀ゼロ



③⑦
54×40×172
測定範囲: -99.99~400.0℃
標準センサ: φ3.2、ℓ=150mm
コード長さ: 約1m
分解能: 0.01℃ (-99.99~199.99℃)
0.1℃ (200.0~400.0℃)
表示精度: ±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング: 約0.5秒
防水性: JIS保護等級6
電源: 単4型乾電池×2
アルカリ乾電池 (付属)
付属品: ネックストラップ、
本体ビニールカバー
●安全性・再現性に優れている白金
測温抵抗体温度センサーを採用。
●基準温度計にも最適です。

③ 白金温度計 ピーティーサーモ
TP-800PT (標準センサ付)
〈BOV-P9〉 **K** 1-0618-0301 ¥50,000

④ 高精度白金温度計
ピーティーサーモ・プレミアム
TP-800PT・Pre
(センサPTP-150付属)
〈BOV-S1〉 **K** 1-0618-0401 ¥65,000

54×40×H172
●ハイスpekクな高精度モデル。
●0~200℃範囲を精度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
●トレーサビリティ校正、JCSS校正に対応。
※その他仕様は③と一緒にです。



標準ハンディ白金温度計 **メーカー直送 受 約10日間 抗菌**
⑦ ピーティーサーモ
TP-800PT (TR)
(標準センサ・トレーサビリティ校正書類付)
〈BOV-X7〉 **K** 1-0618-0701 ¥75,000

⑧ ピーティーサーモ・プレミアム **メーカー直送 受 約10日間 抗菌**
TP-800PT・Pre (TR)
(センサPTP150・
トレーサビリティ校正書類付)
〈BOV-X8〉 **K** 1-0618-0801 ¥90,000

54×40×H172
●ハイスpekクな高精度モデル。
●0~200℃範囲を精度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
●トレーサビリティ校正、JCSS校正に対応。
※その他仕様は⑦と一緒にです。

⑩ 真調理用温度計 **メーカー直送 受 約10日間 抗菌**
サニタリーサーモVC
TP-150VC (TKPセンサ・
トレーサビリティ校正書類付)
〈BOV-X9〉 **K** 1-0618-1001 ¥55,000

標準校正ポイント3点 (0℃・100℃・200℃)
※センサはTKP-1030, TKP1060, TKP1090から
1本をお選びください。

■⑪~⑬ センサ仕様

型式	TKP-1030	TKP-1060	TKP-1090
測定温度範囲	0~200℃		
検知部形状	φ1、ℓ=30mm	φ1、ℓ=60mm	φ1、ℓ=90mm
材質	センサ検知部、スリーブ/SUS304		
コード長	約1m (常用限度150℃、過熱使用限度200℃)		
防水性能	JIS C0920-2003 保護等級4 (防滴)		

うろこし・フルイ・
スプーン・みそこし
泡立・水マス・
調味料入・ローソト
卸金すり鉢・
マッシャー・天突
和食用小物・寿司・
おにぎり型
抜型・細工用品・
皮むき・玉子切
チーズ・バター・
肉用品
ハサミ・栓抜・
缶切類
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類