

ホールド  
アラーム



**1 デジタル温度計 CT-220**  
〈BOV-04〉 **1-0622-0101 ¥4,800**  
65×18×H100  
センサー針:φ3.5×長さ100  
測定範囲:−50℃~+150℃  
分解能:0.1℃(−20~+150℃)  
1℃(その他の範囲)  
測定精度:±1℃(−20~+100℃)  
±2℃(その他の範囲)  
電源:単4電池×1  
付属品:センサープローブ

防水 アラーム  
ホールド 最高・最低メモリ



**2 防水デジタル温度計 CT-285WP**  
〈BOV-T3〉 **1-0622-0201 ¥6,000**  
66×22×H135  
センサー針:φ3.5×長さ150  
測定範囲:−50℃~+300℃  
分解能:0.1℃  
測定精度:±1℃(−10℃~+100℃)  
防水等級:IP65  
電源:単4形乾電池×2個付  
付属品:プローブキャップ

防水 オートオフ  
ホールド 最高・最低メモリ



**3 防水デジタル温度計 CT-370MWP**  
〈BOV-Z5〉 **1-0622-0301 ¥2,600**  
30×16×全長240  
センサー針:φ3.5×長さ132(先端部分φ1.8)  
測定範囲:−50℃~+300℃  
測定精度:±1℃(−20.0℃~150.0℃)  
±2℃(150.1℃~200.0℃)  
±3℃(−50.0℃~−20.1℃、  
200.1℃~250.0℃)  
±6℃(250.1℃~300.0℃)  
分解能:0.1℃ 防水等級:IP66  
電源:CR2032コイン型電池1個付  
付属品:プローブキャップ  
③④  
●プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、  
被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。  
●バックライト機能付きです。

防水 オートオフ  
ホールド 最高・最低メモリ



**4 防水デジタル温度計 CT-375MWP**  
〈BOV-Z6〉 **1-0622-0401 ¥3,900**  
30×16×全長380  
センサー針:φ3.5×長さ275(先端部分φ1.8)  
測定範囲:−50℃~+300℃  
測定精度:±1℃(−20.0℃~150.0℃)  
±2℃(150.1℃~200.0℃)  
±3℃(−50.0℃~−20.1℃、  
200.1℃~250.0℃)  
±6℃(250.1℃~300.0℃)  
分解能:0.1℃ 防水等級:IP66  
電源:CR2032コイン型電池1個付  
付属品:プローブキャップ

防水  
最高・最低メモリ



**5 防水デジタル温度計 CT-410WP**  
〈BOV-U8〉 **1-0622-0501 ¥3,000**  
全長:215  
センサー針φ3.0×長さ140(先端部分φ2.2)

**6 防水デジタル温度計 CT-422WP**  
〈BOV-U9〉 **1-0622-0601 ¥4,500**  
全長:350  
センサー針φ3.5×275(先端部分φ2.2)

⑤⑥  
測定範囲:−50~+300℃  
測定精度:±1℃(−10.0~+100.0℃)  
±2℃(−50.0~−10.1℃、  
+100.1~+200.0℃)  
±4℃(+200.1~+300.0℃)  
電源:LR44ボタン電池1個  
防水等級:IPX5  
分解能:0.1℃  
付属品:プローブキャップ

防滴 オートオフ  
ホールド



**7 防滴型 デジタル温度計 〈BOV-L7〉**

	全長	センサー針	
1-0622-0701 ET-510	230	φ3.5×120	¥5,040
1-0622-0702 ET-520W	410	φ3.5×300	¥5,680

測定範囲:−45~+200℃(520Wは250℃)  
測定精度:±1℃(0~+100℃) ±2℃(その他の範囲)  
分解能:0.1℃  
付属品:LR44ボタン電池1個、プローブキャップ  
●約5秒(使用環境による)の高速測定。

防滴 最高・最低メモリ  
オートオフ



**8 イージーチェック芯温計 SN-840**  
〈BOV-Q2〉 **1-0622-0801 ¥3,800**  
全長:210  
センサー針:φ3.0×長さ123  
測定範囲:−50~+300℃  
測定精度:±1℃(−30.0~+100℃)  
±2℃(−30.1~−40.0℃、  
+100.1~200.0℃)  
±3℃(−40.1~−50.0℃)  
±4℃(201.0~250.0℃)  
分解能:0.1℃(−50.0~+300.0℃)  
付属品:LR44ボタン電池1個  
●オートパワーオフ機能付  
●防水等級:IPX5

防滴  
ホールド



**9 タニタ デジタル料理用スティック温度計 TT-583** 〈BOV-S9〉 **¥1,700**

色	測定範囲	測定精度
1-0622-0901 ブラウン	−50℃~+240℃	±1℃/0~+100℃
1-0622-0902 グリーン	−50℃~+240℃	±1℃/0~+100℃
1-0622-0903 ピンク	−50℃~+240℃	±1℃/0~+100℃

それ以外±2℃  
分解能:0.1℃  
付属品:CR2032コイン形リチウム電池  
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。  
●安心の防滴仕様(IPX2)

オートオフ

**11 中心温度計 はかりんぼー AP-20W**  
〈BOV-U2〉 **1-0622-1101 ¥2,300**  
30×16×全長240  
測定範囲:−20℃~250℃  
測定精度:±1.0℃(0~60℃)  
±2.0℃(−20~0℃、60~100℃)  
±3.0℃(100~150℃)  
±3.5℃(150~200℃)  
±4.0℃(200~250℃)  
電源:LR44アルカリボタン電池1個付  
付属品:センサー保護キャップ



防水

**12 ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HI151**  
〈BOV-T6〉 **1-0622-1201 ¥9,500**  
全長:282  
センサー針:φ3×長さ103  
測定範囲:−50℃~+300℃  
測定精度:±0.4℃(−50.0~−30.0℃、170.0~199.9℃)  
±0.2℃(−30.0~170.0℃)  
±1℃(200~300℃)±1digit  
防水等級:IP67  
電源:コイン型リチウム電池CR20323V×2個付  
●センサーは160度回転収納式。



こうごし・フルイ・  
スプーン・みそこし  
リードル・トング・  
ターナー  
泡立水マス・  
調味料入・ロート  
卸金すり鉢・  
マッシャー・天突  
和食用小物寿司・  
おにぎり型  
抜型細工用品・  
皮むき・玉子切  
チーズ・バター!  
肉用品  
ハサミ・栓抜・  
缶切類  
はかり・タイマー  
温度計・湿度計  
濃度計・塩素計類