

はなれた2ヶ所の温度がひと目でわかる！

マグネット アラーム 最高・最低メモリ



① ツインワイヤレス温度計 TD-8401

〈BOV-Y2〉E 1-0626-0101 ¥5,000

- 高齢者の部屋、脱衣所、子供の部屋、寝室などの離れた2ヶ所の温度がひと目でわかります。
- 設定した最高最低温度をアラームでお知らせします。
- 子機にリチウム乾電池を使用すれば-30℃にも対応できます。
- 本体は便利なマグネット付。
- IPX2相当の防滴仕様(子機)

※ワイヤレス送信範囲は最大60mです。

■仕様

	本体	子機
寸法	65×100×H12	95×50×H25
材質	ABS樹脂	
電源	CR-2032×2個付	単三乾電池×2本付/1台(マンガン)
使用温度範囲	0~50℃ (結露しないこと)	
測定範囲		-40~+70℃
表示更新間隔	約1分	
測定精度		±1℃以内 (0.1~39.9℃)
アラーム報知音	約70dB	
測定間隔		子機1/57秒・子機2/61秒
アラーム設定	最高/-39~70℃	
可能温度	最低/-40~69℃	
質量	約60g	約80g

防水 最高・最低メモリ



② 防水型最高・最低温度計(隔測式) AD-5656A

〈BOV-W6〉G 1-0626-0201 ¥2,800

- 104×41×H15
- 測定範囲:-40℃~+69.9℃ / 最小表示0.1℃
- 測定精度:±1℃(-20~+40℃)
- 電源:CR2032リチウム電池1個付
- 現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
- 防水仕様(IP67相当)
- センサーケーブル長さ約1m

エコロジーと利便性を実現。
照度によって切り替わる
「ハイブリット電源」

防水



③ 防水ソーラーデジタル温度計 SN-1200

〈BOV-N1〉I 1-0626-0301 ¥5,000

- 103.5×41.5×H15.5
- 温度測定範囲:-59.9~+99.9℃
(最小表示0.1℃)
- 測定精度:±1℃/-20~+40℃
±2℃/上記以外
- 電源:アモルファス太陽電池
- リード線:1m
- 50℃を超える超低温保冷庫から
温蔵庫まで管理できるワイドレンジ型。
- 電池交換不要! ソーラーバッテリーのみを
搭載し、低い照度(100ルクス)でも
使用できます。
- 防水使用(IP65)なので、水周りでも
安心です。

マグネット



④ 新ソーラーデジタル温度計 SN-1100

〈BOV-F8〉K 1-0626-0401 ¥5,500

- 103.5×41.5×H17.5
- 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は
ボタン電池(R2450)×1個付
- 測定範囲:-50.0~90.0℃(最小表示0.1℃)
- 測定精度:室温23±5℃:±1℃...0~50℃
±2℃...上記外
- 測定周期:10秒ごと
- 使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
(結露しないこと)
- 保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下
(結露しないこと)
- コード:約1m

マグネット



⑤ デジタル隔測温度計 ソーラーサーモ TD-813

〈BSL-57〉E 1-0626-0501 ¥1,700

- 104×42×H14
- 電源:ソーラー電池
(最低起動照度:200LUX)
又はボタン電池(LR-44)×1個付
- 測定範囲:-30~+70℃
- 測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃以内(上記以外)
- 測定周期:10秒ごと
- コード:約1m
- マグネット付

防水 マグネット



⑥ ソーラー温度計 AD-5656SL

〈BSC-67〉G 1-0626-0601 ¥3,000

- 104×41×H15
- 電源:ソーラー電池(最低起動照度:150LUX、
最低動作維持照度:100LUX)
- 測定範囲:-40℃~+99.9℃(最小表示0.1℃)
- 測定精度:±1℃(-20~+40.0℃)
±2℃(-40~-20.1℃、
40.1~70.0℃)
- リード線:約1m
- 経済的で環境にやさしいソーラー電池
のみ使用。
- IP67準拠の防水仕様。
- マグネット付。



⑦ 冷凍・冷蔵庫用 ソーラーデジタル・サーモ

〈BSC-20〉I 1-0626-0701 ¥6,000

- 104×42×H14
- 温度測定範囲:-50~+70℃
(最小表示0.1℃)
- リード線:1m
- 付属品:金属板、クッションテープ、
固定アルミ箔
- 電源にアモルファス太陽電池を採用しました。
メンテナンスフリーで半永久的に使用できます。
- リアルタイムに大きな数字で温度表示をします。
- 温度精度は電子回路の応用で1度以下の表示
がされます。

マグネット



⑧ デジタル冷蔵庫用温度計 AP-40

〈BLI-13〉B 1-0626-0801 ¥2,400

- 74×52×H18
- 電源:単4乾電池1本付
- 測定範囲:-30~+50℃
- 測定精度:±1℃/0~30.0℃
±2℃/-0.1~-20.0℃・30.1~50.0℃
±3℃/-20.1~-30.0℃
- 測定間隔:約8秒
- コード:1m
- 本体にフック、マグネット付。
- センサー部に付属のマグネットまたは吸盤を
取付可能。
- センサー部、防水性能IPX7。

マグネット 最高・最低メモリ



⑨ 冷蔵庫用デジタル温度計 73042(最高・最低隔測式)

〈BLI-10〉E 1-0626-0901 ¥2,990

- 65×65×H19
- 電源:アルカリ電池(LR44)×1個付き
- 測定範囲:外部センサー/-5~50℃
内部センサー/-50~70℃
- 測定精度:外部センサー/±1℃(0~40℃)
内部センサー/±1℃(-10~40℃)
それ以外±2℃
- 最小表示:1℃ コード:3m
- 付属品:コード固定用吸盤×2個
- ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示
できます。
- リセットしてから現在までの最高・最低の温度を
表示します。
- 防水仕様で濡れた手で操作しても安心です。
- スタンド、マグネット、フック穴付。

マグネット 最高・最低メモリ



⑩ 冷蔵庫用デジタル温度計 PC-3310

〈BOV-Z8〉N 1-0626-1001 ¥3,800

- 67×65×H22
- 電源:単4乾電池×1本付
- 測定範囲:外部センサー/-50~+70℃
内蔵センサー/-5~+50℃
- 測定精度:±1℃(0~40℃)
それ以外±2℃
- コード長:約3m
- 分解能:0.1℃
- 内蔵センサーと外部センサーを切り替えて
使用が可能です。
- フック・スタンド・マグネット付。

マグネット 最高・最低メモリ



⑪ 室内・室外温度計 O-285

〈BST-68〉E 1-0626-1101 ¥2,000

- 73×84×H16
- 温度:室内/-10~+50℃
室外/-20~+70℃
- 電源:単4乾電池×1本(付属)
- センサーコード:3m
- 冷蔵庫の温度管理に便利です。
- 最高/最低温度の自動メモリー
- フック穴・磁石・スタンド付。

うらごし・フルイ・
スプーン・みそこし
リード・トング・
ターナー
調味料入・ローソ
泡立水マス・
卸金すり鉢・
マッシャー・天突
和食用小物寿司・
おにぎり型
抜型細工用品・
皮むき・玉子切
チーズ・バター・
肉用品
ハサミ・栓抜・
缶切類
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類