

## しゃべる健康コーディネーター!

マグネット



## ① しゃべるデジタル温湿度計 CRV-1000

NEW 〈BST-89〉 1-0629-0101 ¥6,000

119×110×H21

測定範囲: 温度/-10~50°C

湿度/20~90%

測定精度: 温度/±1°C (-10~40°C)

それ以外±1.5°C

湿度/±5% (35~85%)

それ以外±10%

測定間隔: 約10秒

電源: USBタイプC (1mケーブル付属)

単4乾電池2本 (別売)

●壁掛け用穴、スタンド、マグネット付。

●お部屋環境を音声・3色LED点滅・5種類のアイコン表示よって熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせ。

最高・最低メモリ



## ② 気圧がわかる温湿度計 天気 de ミカタ O-707

NEW 〈BOV-Y7〉 1-0629-0201 ¥5,100

150×85×H25

測定範囲: 気圧/850~1,100hPa

温度/-9.9~50°C

湿度/10~99%

測定精度: 気圧/±5hPa (850~1,050hPa)

温度/±1°C (0~40°C)

それ以外±2°C

湿度/±5% (50~80%)

それ以外±10%

測定間隔: 気圧/約10分間

温度・湿度/約30秒間

電源: 単3乾電池×2個付

●温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングを警告表示でお知らせします。

●過去12時間に測定された最高値・最低値がわかります。

●壁掛けフック穴、スタンド付。

アラーム



## ③ 热中症指數モニター 热中症みはりん坊 AD-5688

〈BNT-20〉 1-0629-0301 ¥3,400

47×82×H12.5

測定範囲: 温度/0°C~50°C (最小表示0.1°C)

湿度/20~90%RH (最小表示1%RH)

測定精度: 温度/±1°C (10.0~39.9°C)

±2°C (0~9.9°C, 40~50°C)

湿度/±5% (30~69%RH)

±10% (30~69%RH)以外の測定範囲)、25°C時

電源: CR2032形リチウム電池1個付

●熱中症指數のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21°C~60°C)

●作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能。(設定範囲1分~4時間)

●壁掛けとストラップの2通りの設置が可能。

●簡単に使える「おまかせモード」。

●熱中症指數が28°Cまたは31°Cに達すると自動的にアラームが作動。

●熱中症指數の危険度ランクを表示。(注意・警戒・厳重注意・危険の4ランク)

離れた場所の熱中症・ヒートショック対策に!



## ⑥ タニタ コンディションセンサー TC400

〈BKV-92〉 1-0629-0601 ¥17,000

本体: 162×40×H125 子機: 73×31×H107 (2台付)

測定範囲: 温度/親機 -10~+60°C

/子機 -30~+60°C

湿度/0~100%

最大通信距離: 約50m (見通しの良い空間距離)

電源: 親機/単3アルカリ乾電池×4本 (付属)

子機/単3アルカリ乾電池×3本 (計6本付属)

●親機と子機で3か所の温度・湿度を表示します。

●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防ができます。

●子機は浴室でも使える防塵・防水性能IP65 (オプションで最大6台接続可能)

●熱中症注意レベルを3段階表示

●電波時計/日付表示機能付

アラーム



## ④ デジタル熱中症計 HI-302

〈BNT-19〉 1-0629-0401 ¥4,300

59×78×H23

測定範囲: 温度/0~50°C

湿度/20~90%RH

分解能: 温度/0.1°C 湿度/0.1%RH

測定精度: 温度/±0.6°C (+20°C~+50°C)

±1.0°C (上記以外)

湿度/±5%RH (30~90%RH)

±10%RH (上記以外)


電源: 単4電池×2本 (付属)

●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。(21.0°C未満=警告表示なし、21.0°C~24.9°C=注意、25.0~27.9°C=警戒、28.0°C~30.9°C=厳重警戒、31.0°C以上=危険)

●WBGT値が28.0°C以上になるとアラームがあります。

※アラームランプはWBGT値が28.0°C以上の場合は点滅し続けます。

●ベルト、壁掛け用フック穴付。



## ⑤ 多機能型デジタル温湿度計 SN-907

〈BTK-57〉 1-0629-0501 ¥3,800

114×100×H21

測定範囲: 温度/-10~+50°C

湿度/20~90%RH

表示分解能: 温度/0.1°C 湿度/1%RH

測定精度: 温度/±1°C (-10~+40°C)

±1.5°C (左記以外)

湿度/±5% (35~85%RH)

±10% (左記以外)

電源: 単3乾電池×1本 (付属)

●快適温湿度や食中毒・熱中症・季節性インフルエンザの予防目安を指標やLEDランプでお知らせします。

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に!



## ⑦ 黒球付熱中症計 みはりん坊プロ AD-5698B

NEW 〈BNT-21〉 1-0629-0701 ¥6,000

68×48×H115 (ベルト用アタッチメント、黒球含む)

黒球Φ40

測定範囲: 温度/0~50°C (最小表示0.1°C)

湿度/20~90%RH (最小表示0.1%RH)

WBGT/0~50°C (最小表示0.1°C)

黒球/0~70°C (最小表示0.1°C)

測定精度: 温度/±0.6°C (20.0~50.0°C)、±1°C (0.0~19.9°C)

湿度/±5%RH (30.0~90.0%RH)

±10%RH (20.0~29.9%RH) 25°C時

黒球/±0.6°C (20.0~60.0°C)

±1°C (0.0~19.9°C, 60.1~70.0°C)

付属品: 単4アルカリ乾電池2本、ベルト、アタッチメント

●使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能です。

●WBGT(熱中症指數)の危険度ランク(注意・警戒・厳重警戒・危険)表示です。

●アラームブザーの音量切り替えが可能です。

●WBGTのアラーム設定(20~50°C)が可能です。

●付属のベルトで装着や固定が可能です。

## ⑧ 黒球付小型熱中症計 MT-877

NEW 〈BKL-74〉 1-0629-0801 ¥6,000

本体65×25×H117 (黒球突出部、バンド通し含まず) / 黒球Φ40

測定範囲: 温度/0~50°C (分解能0.1°C)

湿度/10~95%RH (分解能0.1%RH)

WBGT/0~50°C (分解能0.1°C)

黒球/0~80°C (分解能0.1°C)

付属品: 単4アルカリ乾電池2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ

●室内、室外、作業や運動内容を設定する事により熱中症の危険性をWBGT標示とアラームでお知らせします。

※WBGT値: 热中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。人体与える影響の大きい

湿度、日射・輻射、気温の3つを取り入れた指標です。

●付属品を利用して様々なシーンでご使用下さい。

