

快適な環境のためにCO2濃度をチェックし記録できます。



① CO2モニター (データロガー内蔵) マーベル003

〈BSC-81〉 1-0632-0101 ¥30,000

137×28×H99

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

湿度/20~90%RH

測定精度:CO2濃度/±80ppmまたは
±5%rdgの大きい方(0~2,000ppm)
±7%rdg(2,000ppm以上)

温度/±1℃

湿度/室温23℃時±5%

電源:単相100V/USBケーブル接続

付属品:USBケーブル、ACアダプター、

PC通信ソフトウェア、micro SDカード

●データロガー機能付き。

●記録周期を1~60分間で自由に設定可能。

室内のCO2濃度を計測して換気のタイミングが一目でわかる!



② CO2モニター ZG106

〈BSC-82〉 1-0632-0201 ¥25,800

165×26×H80

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

分解能:CO2濃度/ 1ppm(0~1,000ppm)

5ppm(1,001~2,000ppm)

10ppm(2,001~3,000ppm)

温度/0.1℃

測定精度:CO2濃度/±70ppmまたは±5%rdg

温度/±1℃

電源:単相100Vまたは

単3アルカリ電池4本(連続使用時間約48時間)

●オフィスなどの室内空気の質を管理。
(CO2濃度は室内空気を評価する際の指標の
ひとつです)

●CO2濃度と温度を同時表示。

●データロガー機能搭載。

二酸化炭素濃度がひと目でわかります。



③ 二酸化炭素濃度測定器 (温度・湿度計付) CO2R-100

〈BNS-01〉 1-0632-0301 ¥15,000

70×35×H90

電源:内蔵型リチウムイオン電池(1,500mAh)

測定範囲:CO2濃度/400~6,000ppm

温度/-10~50℃

湿度/0~99%

測定精度:温度/±2℃

湿度/35~85%時に±10%

付属品:USBケーブル(1m)

●USB電源で連続使用が出来ます。

●内蔵リチウムイオンバッテリーにより電源無し
でも約7時間使用可能です。

●CO2濃度に応じて液晶画面の円が
『緑→黄→橙→赤』の4段階で警告します。



緑:400~800ppm 黄:801~1,200ppm
橙:1,201~1,500ppm 赤:1,501ppm~

色と数値で二酸化炭素濃度が見える化!



画面の円が4段階の色で警告表示。

④ CO2マネージャー (二酸化炭素濃度計) TOA-CO2MG-001

〈ZSC-17〉 1-0632-0401 ¥12,800

78×86×H137

電源:USB充電

CO2測定範囲:400~5,000ppm

温度測定範囲:-10~+60℃

湿度測定範囲:5~99%RH

付属品:USBケーブル

●環境をリアルタイムで測定し、過密状態を把握することで、
換気するタイミングを逃しません。

CO2濃度、体表温、温度、湿度がこれ1つで測れるハイブリッド検知器!



⑤ ハイブリッドマネージャー CO2濃度測定&温度検知器

〈ZSC-20〉 1-0632-0501 ¥12,800

95×80×H145

電源:単3形乾電池×3本(別売)またはUSB接続

体表温検知範囲:32℃~42℃

測定距離:5~10cm

湿度測定範囲:1~99%RH

CO2濃度測定範囲:400~5,000ppm

使用環境温度範囲:10~40℃

質量:190g

付属品:壁掛け用ネジ、ナノテープ、USBケーブル

●37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートで
お知らせ。

●アラート温度を変更可能。(32.0℃~42.0℃)

●出入口における体表温検知の手間とコストを大幅
カット。

※本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い
可能性のある人物を発見するための装置であり、
体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうか
を診断する機器ではありません。本製品により体
温が高い可能性のある人物を発見した場合には
必要に応じて、体温計での検温や医師による診断
を行ってください。



環境対策、周囲環境改善のマストアイテム!



⑥ CO2モニター CO2-M1

〈BSC-79〉 1-0632-0601 ¥27,500

φ120×H95

電源:単相100V

測定範囲:CO2濃度/0~9,999ppm

温度/0~+50℃

湿度/10~90%RH

分解能:CO2濃度/1ppm

温度/0.1℃

湿度/0.1%RH

測定精度:CO2濃度/50ppm ±5%rdg

温度/±1℃

湿度/±7%RH(25℃、10~

90%RH、但し結露なき事)

●MAX/MINアラーム設定により周囲環境
の換気を促します。

●カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一
画面で確認できます。



⑦ CO2モニター CO2-mini

〈BSC-80〉 1-0632-0701 ¥15,000

169×24×H42

電源:USB充電(5V、300mA)

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

分解能:CO2濃度/1ppm(0~1,000ppm)

10ppm(1,001~3,000ppm)

温度/0.1℃

測定精度:CO2濃度/±100ppmまたは

±7%rdgの大きい方(0~2,000ppm)

±10%rdg(2,000ppm~)

温度/±1.5℃

●周囲環境のCO2濃度を数値で表示し、CO2
レベルをLEDで3段階表示可能です。

●CO2レベルと気温を交互に表示できます。

うろこし・フルイ・
スプーン・みそこし

リード・トンング・
タールナー

泡立・水マス・
調味料入・ローソト
マッシャー・天突

和食用小物・寿司・
おにぎり型

抜型・細工用品・
皮むき・玉子切

チーズ・バター・
肉用品

ハサミ・栓抜・
缶切類

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類