

1 ハンナ ポータブル型 **i**ck **a**質別途 ³5ヵ デジタル屈折計 (果糖) HI96802

⟨BTU-23⟩**L** 1-0637-0101 ¥48,000 192×102×H67

デジタル屈折計(ブドゥ糖) HI96803 ⟨BTU-24⟩ **1**-0637-0201 ¥48,000 192×102×H67

⟨BTU-17⟩ 1-0637-0301 ¥45,000 192×102×H67

■仕様

型式	HI96802	HI96803	HI96801
測定範囲	0.0~85.0%mass	0.0~85.0%	0~85%Brix • 0~80.0℃
分 解 能	0.1%⋅0.1℃	0.1% ⋅ 0.1℃	0.1%Brix • 0.1℃
精 度	±0.2%·±0.3℃	±0.2%·±0.3℃	±0.2%Brix•±0.3℃
校 正	水(蒸留水、精製水)		水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10~40℃)		自動(10~40℃)
測定時間	約1.5秒		約1.5秒
測定必要量	約2滴		約2滴
発 光 源	Yellow LED		Yellow LED
本体の素材	ABS樹脂		ABS樹脂
防 水	IP65		IP65
電源	9Vアルカリ電池1個(付属品)		9Vアルカリ電池1個(付属品)
質 量	420g		420g

1)~3特長

- ●測定は、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしてREADボタンを押すだけです。
- ●ほんの数滴の蒸留水、精製水で簡単に校正できます。
- ●IP65の防水機能。
- ●自動電源オフ(3分間の未使用後)。 ●バッテリーエラー予防システム。

Bluetooth内蔵のデジタル糖度計!



4 デジタル糖度計(防塵防水) 70182

〈BTU-27〉**■** 1-0637-0401 ¥31,000 58×120×H25 120g 測定範囲:Brix0~53% 温度0~40℃ 屈折率1.3330~1.4265 分解能:Brix0.1%·温度0.1℃· 屈折率0.0001 測定精度:Brix±0.2%·温度±1℃· 屈折率±0.0003

温度補正範囲:5~40℃ 使用環境温度:5~40℃ 測定時間:約3秒

- 測定時间・が30や 電源:単4アルカリ乾電池1本付 付属品・収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 ●野菜や果物、飲料類などの糖度測定はもちろん、
- 工業用油の屈折率も測定できます。
 ●糖度(Brix値)と屈折率の切替表示が可能です。 ●丸洗いができるIP65の防水・防塵仕様です。



⑤ A&D デジタル糖度計 AD-4771

〈BTU-28〉**ⓒ** 1-0637-0501 ¥24,600 23×15×H84 約24g 測定範囲:Brix/0.00∼55.00% 温度/-20.0~85.0℃

測定精度:Brix±0.2%、温度±1.0℃ 最小表示:Brix0.05%、温度0.1℃ 測定時間:3秒 補償温度範囲:0~45℃(自動温度補正)

使用温度範囲:5~45℃ 電源:USB充電式 測定可能回数:約1700回(満充電にて)

Bluetoothバージョン: Bluetooth Low Energy 4.2

●防水性能IP67で、水洗いができ 衛生的です。



AD-4771向け専用アプリ

- 測定データ表示例
- ・Bluetooth通信でアプリと連携。 ・スマートフォンでの操作、データの 画像保存です。
- ·対応OS:ios 9.0以降 Android 4.4以降



6 デジタル糖分計 SCM-1000

⟨BNU-54⟩ 1-0637-0601 ¥30,060

58×122×H36 電源:単4電池×2本付 測定範囲:Brix0.0~55.0% 分解能:Brix0.1% 測定精度:Brix±0.2% 測定時間:3秒 サンプル量:0.5㎖ 使用環境温度:10~40℃ 付属品:スポイト

- ▼一タ保存20個まで可能。
 シリコンカバー付きで滑り防止、保護。
 自動バックライトで明るさ調整。
 オートパワーオフ付。(2分後に自動電源オフ) ※防水ではありません。(IPX4)



⑦ デジタル糖度計 果樹名人 TKR-1

〈BTU-25〉**■ 1-0637-0701 ¥32,000** 72×110×H28 123g 測定範囲: Brix0.0~53.0%(自動温度補正)・ 温度10~100℃

分解能:Brix0.1%·温度0.1℃ 測定精度:Brix±0.2%·温度±1℃ 温度補正範囲:10~100℃ 使用環境温度:10~40℃ 測定時間:約3秒 電源:単4アルカリ電池2本(付属)

- 電源・半47/ハフ電池と本(17)層が 付属品:収納ケース、カラビナ ●果汁、飲料、スープ、ソース、タレ、低糖のジャムなど さまざまなサンプルに対応できます。
- ●丸洗いができるIP65の防水仕様。



3 ポータブル 糖度計 BX-1

⟨BTU-20⟩**№** 1-0637-0801 ¥29,1 00

45×32×H153 100g 測定範囲:Brix0.0~85.0% 最小の表示:Brix±0.1% 劇定精度:Brix±0.2% 試料温度範囲:10℃~75℃ 電源:単4×2(アルカリ電池)

電池寿命:30,000回(アルカリ電池使用・バックライトOFF) ●IP65の防水機能。

- ●測定時間はわずか2秒

1台でこんなに測れる! 糖度(ブリックス)測定

● **果物・野菜**みかん・りんご・いちご・ぶどう・桃・さくらんぱ・柿・グレープフルーツ・パイナッブル・バナナ・メロン・レモン・トマト・大根 など

- 飲料・酒類 ジュース・紅茶・ソーダ水・ココア・清涼飲料水・スポーツドリンク・コーヒー牛乳・カフェオレ・乳製品・乳酸菌飲料・炭酸飲料・ビール・ウイスキー・ワイン など
- ●食品類 チョコレート・ゼリー・プリ めんつゆ・あんかけ など ート・ゼリー・プリン・カレー・シチュー・味噌汁・スープ・
- 調味料類・糖類 食酢・みりん・ソース・異性化糖・ブドウ糖・シロップ・合成甘味料・など

研究検査施設をはじめ幅広い分野の 定番として使われています!



9 クレシア キムワイフ S-200(200枚入)

⟨BKM-06⟩**G** 1-0637-0901 ¥240 130×120×H93 シートサイズ:120×215 素材:パルプ

入数

●糖度計などのふき取りに最適な、 紙粉の出にくいワイパーです。