



① ハンナ pH計ペップ HI98107N

〈BPC-80〉 1-0642-0101 ¥10,500

40×17×H160
付属品: pH4.01・pH7.01各標準液、
電極洗浄液、樹脂製保護キャップ

- 画面にpHと温度を同時に表示
- 日常防水型
- 自動電源オフ
- ※pH電極は消耗品です。電極の交換はできません。
- ※御使用の際は、別売の標準液⑧～⑩を使用して校正・保管を行ってください。



② ハンナ デジタルpH/°Cテスター pHep4 HI98127N

〈BPC-85〉 1-0642-0201 ¥22,500

40×26×H163

③ ハンナ デジタルpH/°Cテスター pHep5 HI98128N

〈BPC-84〉 1-0642-0301 ¥25,500

40×26×H163

- 大型液晶画面でpHと温度を2段表示
- 交換の簡単なカートリッジ式電極 (交換電極: HI73127)
- 日常防水加工
- 自動電源オフ(8分間の未使用后)
- ホールドボタンで測定値を静止可能
- バッテリー残量を%で表示
- 測定値の読取りのタイミングを表示

Information インフォメーション

pHとは?

pHとは、水溶液の性質をあらわす単位で、酸性・アルカリ性の程度を表します。普通の水はpH7、これより低い方を酸性、高い方をアルカリ性と呼びます。

酸性	中性	アルカリ性
0	pH7	14

- すっぱい
- 青色リトマス紙を赤く変える
- 鉄、スズ、亜鉛などの金属と反応して水素をだす。
- ヌルヌルして苦い
- 赤色リトマス紙を青く変える
- 炭酸ガスを良く吸収する

仕様

型式	HI98107N	pHep4 HI98127N	pHep5 HI98128N
測定範囲	0.0~14.0pH・0.0~50.0°C	0.0~14.0pH・-5.0~60.0°C	0.00~14.00pH・-5.0~60.0°C
分解能	0.1pH・0.1°C	0.1pH・0.1°C	0.01pH・0.1°C
精度	±0.1pH・±0.5°C	±0.1pH・±0.5°C	±0.05pH・±0.5°C
校正	自動で1点または2点校正		
温度補償		自動	
電源	CR2032ボタン電池×1個付	LR-44ボタン電池×4個付	
使用環境	0~50°C(相対湿度100%以下)	-5~50°C	
本体質量	75g	100g	

②③付属品: 電極交換用スティック・電極保護キャップ・pH7.01&4.01標準液 各2袋・電極洗浄液&電極保存液 各1袋



メーカー直送 全国運賃別途 1~2日

④ ハンナ ポータブルpH/°C計 HI99161D

〈BPC-82〉 1-0642-0401 ¥116,000

154×63×H30

- 温度センサー内蔵。
- 先端部は丈夫な円錐形のため、乳製品や半固形物の測定に最適。
- スリーブ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくい。
- 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食物汚染を防ぎます。

④⑤ 測定範囲: pH/-2.00~16.00 温度/-5~105°C
精度: pH/±0.02または±0.1 温度/±0.5°C(60°Cまで)、±1°C(60°C以上)

pH校正: 自動で1点または2点校正
電源: 単4アルカリ乾電池×3本(付属)
付属品: pH4.01・pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、樹脂製キャリングケース

- 防水仕様(IP67)
- pHと温度を同時に表示
- バッテリー残量表示
- 測定安定表示
- 自動温度補償
- 自動電源オフ
- ホールドボタン



メーカー直送 全国運賃別途 1~2日

⑤ ハンナ ポータブルpH/°C計 HI99163D

〈BPC-83〉 1-0642-0501 ¥116,000

154×63×H30

- 食肉製品のpH測定に特化した防水型ポータブルpH計です。(IP67)



⑥ 防水ペーパー計 PH-6011A

〈BPC-67〉 1-0642-0601 ¥14,600

φ37.5×H170

測定範囲:pH0.00~14.00

分解能:0.01pH

測定精度:±0.1pH

サンプリング:3回/秒

使用温湿度:0~50°C、80%RH以下

電源:CR2032リチウム電池×2個付

付属品:校正標準液(B-4、B-7)保存液、校正ボリューム調整ドライバー(内蔵)

●場所を選ばず使用可能な防水型PH計。

●センサー交換可能。



⑦ 防水ペーパー計 PH-6011

〈BPC-62〉 1-0642-0701 ¥11,900

φ37.5×H170

測定範囲:pH0.0~14.0

分解能:0.1pH

測定精度:±0.2pH

サンプリング:3回/秒

使用環境温湿度:0~50°C、80%RH以下

電源:CR2032リチウム電池×2個付

付属品:校正標準液(B-4、B-7)保存液、校正ボリューム調整ドライバー(内蔵)

●センサー部の交換が可能です。



⑧ ハンナ pH計用標準液 HI7004L

〈BPC-52〉 1-0642-0801 ¥2,800

pH4.01用(約500ml)

⑨ ハンナ pH計用標準液 HI7010L

〈BPC-53〉 1-0642-0901 ¥2,800

pH10.01用(約500ml)

⑩ ハンナ pH計用標準液 HI7007L

〈BPC-34〉 1-0642-1001 ¥2,800

pH7.01用(約500ml)

スプーン・みそこし
リード・トング
ターナー
泡立水マス
調味料入・ロート
卸金すり鉢
マッシャー・天突
和食用小物寿司
おにぎり型
抜型細工用品
皮むき・玉子切
チーズ・バター
肉用品
ハサミ・栓抜
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類