



1 ガストーチGEN SCT-530 (ボンベ付)

〈GSP-04〉E 1-0780-0101 ¥5,300

160×42×H245
ガス消費量:約130g/h (約1.8kw)
最高温度:約1,500℃
点火方式:圧電着火
●60秒加熱で完全逆さ使用が可能です。

2 カセットボンベ G300 3本組 (SCT-530専用)

〈DGS-39〉E 1-0780-0201 ¥1,300

容量:250g 16



3 スパークエース BT-20VX (ボンベ付)

〈GSP-07〉E 1-0780-0301 ¥7,600

166×66×H258
燃焼時間:60分 炎温度:約1,550℃
点火方式:圧電着火
●点火・消火が片手で可能。
●空気調整レバーで炎調整可能。
●逆さ使用もOK!
③～⑤
ボンベは⑥の専用ボンベをご使用ください。

4 スパークエース BT-20Si (ボンベ付)

〈GSP-01〉E 1-0780-0401 ¥8,800

143×68×H215
燃焼時間:約70分 炎温度:1,450℃
点火方式:圧電着火
●本体約196g ●逆さ使用もOK!



5 スパークエース BT-20SE (ボンベ付)

〈GSP-08〉E 1-0780-0501 ¥3,500

128×20×H215
燃焼時間:約70分 炎温度:1,500℃
点火方式:圧電着火
●本体125gの軽量タイプです。
●逆さ使用もOK!

6 エーストーチ R200 (スパークエース専用ボンベ)

〈GSP-02〉E 1-0780-0601 ¥900

容量:185g 48



7 タッチファイヤー (ボンベ付)

〈DTT-01〉E 販売終了 ¥14,800

115×190×H240
燃焼時間:約80分
炎温度:約1,500℃
●カセットボンベ1本付
●逆さ使用もOK!

8 シャトル カセットボンベ 3本組

〈DBV-02〉1-0780-0801 ¥1,170

容量:250g 16



9 スタビライザーマグネット KC-SLM

〈DST-13〉E 1-0780-0901 ¥1,650

115×88×H9
材質:本体上部/ステンレス
本体下部/樹脂、ネオジウム磁石
●スタビライザー内に内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒を防ぐ事が可能です。
※磁石が付かないステンレスもありますのでご注意ください。



10 フィールドチャッカー ST-431 (ボンベ付)

〈DTY-23〉E 1-0780-1001 ¥1,960

66×110×H400
燃焼時間:90～110分 ガス消費量:120g/h
熱量:1.65kW (142kcal/h)
炎温度:約1,300℃
●幅広い火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。
●バーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。

11 フィールドチャッカーⅣ 専用容器 (ボンベ)ST-720

〈DTY-05〉E 1-0780-1101 ¥600

容量:170g 30



12 炙りマスター プチ KC-402WH

〈DTC-65〉E 1-0780-1201 ¥6,900

100×70×H162
燃焼時間:約10分 (満タン充てん時)
連続使用時間:約3分
炎温度:800～1,300℃
点火方式:圧電着火方式
●本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
●ワンアクションで点火・消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。
●空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
※充てん用ボンベはP.779⑬のレギュラーガスST-700をご使用ください。

使い捨てライターが
1,300℃のバーナーに変身!



13 RÖSLE レズレー キッチントーチ (ガス注入式) 12844

〈DTC-53〉E 1-0780-1301 ¥8,500

130×42×H170
炎温度:約1,300℃
点火方式:電子式
材質:18-10ステンレス
●ダイヤルで炎を調整することができます。
(最大1,300℃)
●チャイルドロック付
●転倒を防止する台座付。



14 ポケットーチ PT-14SKCR

〈DTC-50〉E 1-0780-1401 ¥1,500

60×23×H110
炎温度:1,300℃
燃焼時間:約20分 (ライター1個付)
炎サイズ:φ3×12mm 極細集中炎
点火方式:電子着火
使用燃料:使い捨てヤスリライター
※使い捨てヤスリライターはP.728⑰をご使用ください。



15 京セラ ホットエアガン AHAG1551

〈DEG-02〉E 1-0780-1501 ¥11,300

255×82×H205
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,200W
熱風温度:50～550℃
風量:弱風 250ℓ/分
強風 500ℓ/分
コード長さ:2m
質量:0.58kg
付属品:ノズル4種、スクレーパー2種、キャリングケース
●用途に応じて温度調整できるダイヤル付。



16 ハンドトーチガスバーナー KB-45-1-2 (棒状炎)

〈DTC-06〉E 1-0780-1601 ¥43,200

火口径×長さ	火炎直径×長さ	火炎温度
45×103mm	38×350mm	1,200℃
ガス消費量	ホース長さ	
1,835g/h	2m	

※プロパンガス仕様のみです。

炊飯器・保温ジャー・オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫 冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燻製・串・ハケ

金めし・ビン・パソコン

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納