



風袋引  
オートオフ

**1 ドリテック プロスケール**

〈BHK-F9〉 **¥8,800**

型式	ひょう量	最小表示
1-0440-0101 GS-511GY	10kg	5g
1-0440-0102 GS-521GY	20kg	10g

本体寸法:242×266×H98  
皿寸法:242×200 質量:1.7kg  
電源:単3乾電池×4(別売)、USB Type-C(付属)、ACアダプター(別売)  
●バックライト付きで暗い場所でも見やすいです。  
●計量皿のサイズが大きく、様々な物が計測可能。



**2 ドリテック デジタルスケール テリージュ**

〈BSK-E9〉 **¥4,000**

1-0440-0201 KS-516WT	ホワイト	防水	オートオフ
1-0440-0202 KS-516BK	ブラック	風袋引	地域設定

5kg(最小表示1g) 148×200×H30  
電源:単4乾電池×2本付  
●容器の重さを差し引いたり、材料別に追加計量ができます。  
●「g」単位の計量と「ml」単位の計量をMODEボタンで簡単に切り替えられます。  
●暗い場所でも見やすいバックライト付。

**3 ドリテック デジタルスケール エクレ**

〈BSK-F1〉 **¥2,300**

2kg(最小表示1g) 110×175×H28  
電源:単4乾電池×2本付  
●壁掛け用のフック穴付。 ●立てて収納ができます。



防水  
リピート  
カウントアップ  
カウントダウン  
マグネット

**5 ドリテック 洗えるタイマー ポポラW**

〈BTI-F5〉 **¥1,900**

1-0440-0501 T-626WT	ホワイト
1-0440-0502 T-626PK	ピンク

92×72×H19  
電源:リチウム電池(CR2032)1個付  
●選べる鳴動時間。(2秒/15秒/60秒)  
●ストラップ穴、スタンド付。  
●水洗いできる防水タイプ。



ホールド 非接触  
オートオフ レーザーマーカ

**6 放射温度計 サークルサーモ SK-8750**

〈BHU-02〉 **¥7,900**

36×72×H173  
測定範囲:-34~+356°C  
測定精度:±2.5°Cまたは±2.5%rdgの大きい方(0.0°C以上)  
±(2.5°C+5%rdg)°C:0.0°C未満  
分解能:0.2°C(-9.9~199.9°C)それ以外は1°C  
放射率:0.95/0.70/0.30より選択  
応答時間:1秒  
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm  
使用温湿度:0~50°C、85%rh以下(結露しないこと)  
電源:単4乾電池×2本付  
付属品:ネックストラップ  
●測定対象物に触れることなく、衛生的かつ安全に温度が測れます。



ホールド 非接触  
オートオフ

**7 サツとはかれる温度計 O-604WT ホワイト**

〈BST-A1〉 **¥4,600**

35×90×H155  
測定範囲:-30~+400°C  
測定精度:-30.0~0.0°C:±3.0°C  
0.1~100.0°C:±2.0°C  
100.1~200.0°C:±4.0°C  
200.1~300.0°C:±6.0°C  
300.1~400.0°C:±8.0°C  
分解能:0.1°C(-30~+400°C)  
放射率:0.95固定  
応答時間:約0.5秒  
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm  
使用温湿度:0~+40°C、85%RH以下(結露しないこと)  
電源:単4乾電池×2本付  
●暗い場所でも表示が見やすいバックライト付。



時計  
アラーム  
最高・最低メモリ

**8 デジタル温湿度計**

PC-7300GTI

〈BST-A0〉 **¥9,300**

100×120×H18  
測定範囲:温度/-9.9~50.0°C  
湿度/20~95%  
測定精度:温度/±1.0°C(10.0~40.0°C)  
それ以外±2.0°C  
湿度/±5%(20~30°C、40~80%)  
それ以外±8%

測定間隔/約30秒  
電源:単4乾電池×2本付  
●熱中症予防の目安を4段階の注意レベルでバー表示します。  
●インフルエンザ指数を3段階の警報度でバー表示します。  
●卓上スタンド、壁掛け用フック穴付。



アラーム

**9 タニタ 黒球式熱中アラーム**

TC-210

〈BNT-22〉 **¥5,500**

58×36×H108(黒球含む)/黒球φ33  
測定範囲:温度/0~50°C(最小表示0.1°C)  
湿度/20~90%(最小表示1%)  
WBGT/0~50°C(最小表示1°C)  
測定精度:温度/±1°C(0~40°C) ±2°C(それ以外)  
湿度/±5%(35~75%) ±10%(それ以外)  
WBGT/±2°C(20~40°C) ±3°C(それ以外)

電源:CR2032リチウム電池×1個付  
付属品:アタッチメント、カラビナ、ドライバー  
●熱中症警戒レベルをイラストで5段階判定します。  
●暑さ指数(WBGT)が設定値になると、約11秒間アラームが鳴ってお知らせします。  
●黒球式なので屋内外問わず炎天下でも使用可能です。  
●日焼けアラーム機能で日焼けが始まるまでの時間をカウントダウンできます。



アラーム  
オートオフ  
最高・最低メモリ

**10 黒球形 熱中症指数データロガー**

AD-5695DLB

〈BNT-23〉 **¥30,000**

75×75×H301(黒球含む)/黒球φ75  
測定範囲:温度/0~50°C(表示範囲-2~62°C、最小表示0.1°C)  
湿度/10~90%RH  
(表示範囲0.1~99.9%RH、最小表示0.1%RH)  
WBGT/0~50°C(表示範囲-2~52°C、最小表示0.1°C)  
黒球/0~80°C(表示範囲-2~82°C、最小表示0.1°C)  
測定精度:温度/±0.6°C  
湿度/±5%RH(20.0~90.0%RH)、  
±7%RH(10.0~19.9%RH)25°C時  
黒球/±0.6°C

電源:単4乾電池×4本付  
付属品:保護フィルタ、通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル  
●使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切替が可能です。  
●最大12,000ポイントの測定データを記録保存できます。  
●WBGTのアラーム設定(20.0~50°C)が可能です。

スプーンを振らないと料理が残ってしまうストレスを解消!



**11 18-0 スマートサービングスプーン**

〈BSC-87〉 **¥5,500**

全長:270  
●取り分け作業が簡単にできるので、汚さずにきれいに盛り付けができます。



**12 プログレード すり鉢小分けボウル PG-661**

〈BLC-K3〉 **¥800**

100×105×H58  
材質:ポリメチルペンテン  
耐熱温度:180°C  
●洗いやすく、ラクにすりつぶせます。

とうろこ・フルイ・スプーン・みそこし  
リードル・トング  
調味料入・ロート  
泡立水マス  
マッシャー・天突  
卸金すり鉢  
和食用小物寿司  
おにぎり型  
皮むき・玉子切  
抜型細工用品  
チーズ・バター  
肉用品  
ハサミ・栓抜  
はかり・タイマー  
温度計・湿度計  
濃度計・塩素計類