

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。

適量値のセットで、不足・適量・過量をブザー・ライトでお知らせ!

カンタン操作で計量スピードが速い!



Caution 注意 使用される地域を御連絡ください

本体寸法:291×351×H97
皿寸法:約270×198
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:14W
風袋引:ワンタッチ風袋引き、デジタル風袋引き
精度:1/3,000
使用温度:-10℃~40℃
●計量皿がワイドな卓上タイプです。



Caution 注意 使用される地域を御連絡ください

- テンキー採用により簡単に目標重量・風袋引き設定ができます。
- 青色LEDランプで適量をお知らせします。
- 容器を載せるだけで風袋引きを行える「自動風袋引き機能」搭載。
- 防塵防水等級IP65

1 寺岡 一体型スケール DSX-1000 (BHK-D1) ¥106,000

		表示精度	最大風袋引	本体質量
1-0601-0101	600g	0~300g:0.1g 300g超~600g:0.2g	299.9g	約4.2kg
1-0601-0102	6kg	0~3kg:1g 3kg超~6kg:2g	2,999g	約4.2kg
1-0601-0103	15kg	0~6kg:2g 6kg超~15kg:5g	5,998g	約4.2kg

2 ヤマト 定量計量専用機 ジャストナビ J-100W (BTI-C4) ¥33,000

			最小表示	最小表示
1-0601-0201	3kg	0~1.5kg	1g	1.5~3kg
1-0601-0202	6kg	0~3kg	2g	3~6kg

本体寸法:242×297×H110~117
皿寸法:237×207
質量:約3.0kg
電源:単一乾電池×2本付



3 A&D コンパレータライト付きスケール (BKV-88)

型式	ひょう量	最小表示	
1-0601-0301 HT-300CL	310g	0.1g	¥15,000
1-0601-0302 HT-500CL	510g	0.1g	¥17,000
1-0601-0303 HT-3000CL	3,100g	1g	¥15,000
1-0601-0304 HT-5000CL	5,100g	1g	¥17,000

本体寸法:136×195×H47
皿寸法:132×130
質量:約470g
電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売) またはACアダプター(付属)
●定量計量・抜き取り計量が可能。
●g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)選べる表示単位。



●多い・少ない・適量が色で分かる3色コンパレータライト。

使い分けに便利な(レッド・グリーン・オレンジ)のカラーバー付属。



6 イシダ 上皿型質量はかり S-boxR (BHK-G0) ¥36,400

		本体寸法	皿寸法	本体質量	最小測定値	目量	最大風袋引
1-0601-0601	3kg	236×282×H100	230×178	約2.0kg	20g	0~1.5kg:1g 1.5~3kg:2g	1,499g
1-0601-0602	15kg	286×363×H102	280×256	約3.2kg	100g	0~7.5kg:5g 7.5~15kg:10g	7,495g
1-0601-0603	30kg				200g	0~15kg:10g 15~30kg:20g	14,990g

電源:単1アルカリ乾電池×2(別売)またはACアダプター(付属)
●大型液晶ディスプレイは見やすい位置に見やすい角度で設置。見間違えによる測定ミスがありません。
●作業を効率化する使いやすい低床設計。

Caution 注意 使用される地域を御連絡ください



5 寺岡 防水型デジタル上皿はかり テンポ DS-500N (BHK-94) ¥32,000

		最小測定値	目量	最大風袋引	
1-0601-0501	2kg	20g	0~1kg:1g 1kg超~2kg:2g	999g	¥32,000
1-0601-0502	10kg	50g	0~5kg:5g 5kg超~10kg:10g	4,995g	¥35,000
1-0601-0503	20kg	100g	0~10kg:10g 10kg超~20kg:20g	9,990g	¥35,000

本体寸法:240×270×H120
皿寸法:232×179
電源:DC6V (単2形電池1.5V×4別売)
消費電力:DC6V/0.05W
表示分解能:1/1000
使用温度:0℃~+35℃
使用湿度:15%~85%RH (結露なきこと)

質量:約2.2kg(乾電池含)
防水等級:IP65
●業界初ウレタン系コーティングのロードセル!
●3Room構造で、IP65取得!
●消費電力が少ない省エネ設計!
●取引証明以外用です。