

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サービス用品
喫茶用品
軽食・鉄板焼用品
製菓用品
フコ・棚
洗濯用
清掃用品
長靴白衣・衛生
消耗品
バンケットウェア
フラットウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器
ホテル・旅館用品
テーブル・椅子
サイン
店舗備品

卓越した性能と、安心の品質を――



サニタリーサーモを選んだ理由 ベスト③

- ① 抗菌ABS樹脂を使用した食品業界向け温度計
- ② レスポンスが良く検査時間が短い
- ③ センサがオールステンレス製で衛生的

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。



防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 抗菌

- ① TP-100MR 標準センサタイプ
〈BOV-J2〉 **K 1-0617-0101 ¥21,800**
①④ 54×40×H172
レスポンス・強度のバランスがとれた標準センサセットタイプ。
- ② TP-100MRSG 耐熱ケーブルセンサタイプ
〈BOV-J3〉 **K 1-0617-0201 ¥25,800**
②⑤ 54×40×H172
ケーブルの溶解を防ぐシリコンチューブ被覆ケーブルセンサセット。
- ③ サニタリーサーモフック TP-100MR919 (高速応答センサタイプ)
〈BOV-K5〉 **K 1-0617-0301 ¥28,800**
③⑥ 54×40×H172
応答時間: 約4～5秒(静止液体時)
高速レスポンスセンサセット。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ (トレーサビリティ校正書類付)

- ④ TP-100MR(TR) 標準センサタイプ
〈BOV-X2〉 **K 1-0617-0401 ¥37,000**
- ⑤ TP-100MRSG(TR) 耐熱ケーブルセンサタイプ
〈BOV-X3〉 **K 1-0617-0501 ¥41,000**
- ⑥ TP-100MR919(TR) 高速応答センサタイプ
〈BOV-X4〉 **K 1-0617-0601 ¥44,000**

校正ポイント:校正書類は「トレーサビリティ校正仕様」を参照してください。
ご注文にあたり、提出書類に記載する「ご依頼者名」=エンドユーザー名の情報が必要です。

■④⑤⑥ トレーサビリティ校正仕様

	④TP-100MR (TR)	⑤TP-100MRSG (TR)	⑥TP-100MR919 (TR)
標準校正ポイント3点	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・200℃	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・200℃	中心温度 0.1℃ 0℃・100℃・150℃
提出する校正書類(ドキュメント)	3点セット	1.校正試験成績書 2.校正証明書 3.トレーサビリティ体系図	
	HACCP、ISO9000シリーズなど温度管理に関する規格・要求に満足する書類です。		



- ①④ 交換部品
TSP-100 防水食品用標準センサ **T**
1-0617-0102 ¥9,000
サニタリーサーモ標準セットのセンサです。オールステンレスで衛生的。

①～⑥※センサ検知部は非常に細いので、折れや曲がり注意して、ご使用ください。



- ②⑤ 交換部品
TSP-100SG 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ **T**
1-0617-0202 ¥13,000
耐熱200℃の被覆ケーブルです。厨房機器にケーブルが触れたり、熱い油がかかっても大丈夫です。



- ③⑥ 交換部品
TSP-919 防水食品用高速応答センサ **T**
1-0617-0302 ¥16,000
高速応答(レスポンス)センサです。温度応答は4～5秒(100%応答)と素早い検温可能です。センサ先端径φ1.3。

食品・厨房業務用温度計のベストセラー商品
選ばれている理由をぜひ体感してください。



■①～⑥仕様

本体部 (TP-100MR、TP-100MRSG、TP-100MR919)	
サイズ	54×40×H172(本体・抗菌樹脂)
表示範囲	－56～306℃(センサにより異なります)
分解能	0.1℃(－9.9～199.9℃)/1℃(その他の範囲)
表示精度	±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
使用温度環境	－10℃+60℃
サンプリング	約1秒
防水性	JIS C0920-2003 保護等級6(本体のみ)
電源	単4乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2
付属品	単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、ネックストラップ
表示機能	HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能 ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能

※校正の有効期間、校正周期はお客様ご自身が決めることになります。
校正期間、メーカー、販売店が有効期間、校正周期を決めることはできません。(ISO/IEC17025指針より)
※ご希望の校正温度ポイントにて校正可能です。

■①～⑥センサ仕様

製品名	①④防水食品用標準センサ	②⑤防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	③⑥防水食品用高速応答センサ
型式	TSP-100	TSP-100SG	TSP-919
測定温度範囲	－50～280℃		－10～200℃
測定温度精度	－50～－10℃	±2℃	110.1～199.9℃ ±(1% reading +0.1)℃
	－9.9～－0.1℃	±1℃	200～250℃ ±2℃
	0.0～70.0℃	±0.5℃	251～280℃ ±3℃
	70.1～110.0℃	±0.7℃	
検知部形状	先端φ2、根元φ3、ℓ=110mm、先トガリ		先端φ1.3、根元φ2、ℓ=100mm、先トガリ
材質	センサ検知部・握り手部・ステンレス製		
コード長	約1m		
防水性能	JIS C0920-2003 保護等級7		