

はなれた2ヶ所の温度がひと目でわかる!

マグネット アラーム 最高・最低メモリ



	本体	子機
寸法	65×100×H12	95×50×H25
材質	ABS樹脂	
電源	CR-2032×2個付	単三乾電池×2本付/1台(マンガン)
使用温度範囲	0~50℃ (結露しないこと)	
測定範囲	-40~+70℃	
表示更新間隔	約1分	
測定精度	±1℃以内 (0.1~39.9℃)	
アラーム報知音量	約70dB	
測定間隔	子機1/57秒・子機2/61秒	
アラーム設定	最高/-39~70℃	
可能温度	最低/-40~69℃	
質量	約60g	約80g

① ツインワイヤレス温度計 TD-8401

〈BOV-Y2〉 1-0626-0101 ¥5,000

- 高齢者の部屋、脱衣所、子供の部屋、寝室などの離れた2ヶ所の温度がひと目でわかります。
 - 設定した最高最低温度をアラームでお知らせします。
 - 子機にリチウム乾電池を使用すれば-30℃にも対応できます。
 - 本体は便利なマグネット付。
 - IPX2相当の防滴仕様(子機)
- ※ワイヤレス送信範囲は最大60mです。

防水 最高・最低メモリ



② 防水型最高・最低温度計(隔測式) AD-5656A

〈BOV-W6〉 1-0626-0201 ¥2,800

- 104×41×H15
測定範囲:-40℃~+69.9℃/最小表示0.1℃
測定精度:±1℃(-20~+40℃)
●電源:CR2032リチウム電池1個付
●現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
●防水仕様(IP67相当)
●センサーケーブル長さ約1m

防水



③ 防水ソーラーデジタル温度計 SN-1200

〈BOV-N1〉 1-0626-0301 ¥5,000

- 103.5×41.5×H15.5
温度測定範囲:-59.9~+99.9℃
(最小表示0.1℃)
測定精度:±1℃/-20~+40℃
±2℃/上記以外
電源:アモルファス太陽電池
リード線:1m
●-50℃を超える超低温保冷庫から
温蔵庫まで管理できるワイドレンジ型。
●電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを
搭載し、低い照度(100ルクス)でも
使用できます。
●防水使用(IP65)なので、水周りでも
安心です。

マグネット



④ 新ソーラーデジタル温度計 SN-1100

〈BOV-F8〉 1-0626-0401 ¥5,500

- 103.5×41.5×H17.5
電源:ソーラー電池(太陽電池)又は
ボタン電池(R2450)×1個付
測定範囲:-50.0~90.0℃(最小表示0.1℃)
測定精度:室温23±5℃:±1℃...0~50℃
±2℃...上記外
測定周期:10秒ごと
使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
(結露しないこと)
保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下
(結露しないこと)
コード:約1m

防水 マグネット



⑥ ソーラー温度計 AD-5656SL

〈BSC-67〉 1-0626-0601 ¥3,000

- 104×41×H15
電源:ソーラー電池(最低起動照度:150LUX、
最低動作維持照度:100LUX)
測定範囲:-40℃~+99.9℃(最小表示0.1℃)
測定精度:±1℃(-20~+40.0℃)
±2℃(-40~-20.1℃、
40.1~70.0℃)
リード線:約1m
●経済的で環境にやさしいソーラー電池
のみ使用。
●IP67準拠の防水仕様。
●マグネット付。



⑦ 冷凍・冷蔵庫用
ソーラーデジタル・サーモ

〈BSC-20〉 1-0626-0701 ¥6,000

- 104×42×H14
温度測定範囲:-50~+70℃
(最小表示0.1℃)
リード線:1m
付属品:金属板、クッションテープ、
固定アルミ箔
●電源にアモルファス太陽電池を採用しました。
メンテナンスフリーで半永久的に使用できます。
●リアルタイムに大きな数字で温度表示をします。
●温度精度は電子回路の応用で1度以下の表示
がされます。

マグネット 最高・最低メモリ



⑤ デジタル隔測温度計
ソーラーサーモ TD-813

〈BSL-57〉 1-0626-0501 ¥2,000

- 104×42×H14
電源:ソーラー電池
(最低起動照度:200LUX)
又はボタン電池(LR-44)×1個付
測定範囲:-30~+70℃
測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃以内(上記以外)
測定周期:10秒ごと
コード:約1m
●マグネット付

マグネット 最高・最低メモリ



⑩ 冷蔵庫用デジタル温度計 PC-3310

〈BOV-Z8〉 1-0626-1001 ¥3,800

- 67×65×H22
電源:単4乾電池×1本付
測定範囲:外部センサー/-50~+70℃
内部センサー/-5~+50℃
測定精度:±1℃(0~40℃)
それ以外±2℃
コード長:約3m
分解能:0.1℃
●内蔵センサーと外部センサーを切り替えて
使用が可能です。
●フック・スタンド・マグネット付。

マグネット 最高・最低メモリ



⑪ 室内・室外温度計 O-285

〈BST-68〉 1-0626-1101 ¥2,100

- 73×84×H16
温度:室内/-10~+50℃
室外/-20~+70℃
電源:単4乾電池×1本(付属)
センサーコード:3m
●冷蔵庫の温度管理に便利です。
●最高/最低温度の自動メモリー
●フック穴・磁石・スタンド付。

マグネット



⑧ デジタル冷蔵庫用温度計 AP-40

〈BLI-13〉 1-0626-0801 ¥2,600

- 74×52×H18
電源:単4乾電池1本付
測定範囲:-30~+50℃
測定精度:±1℃/0~30.0℃
±2℃/-0.1~-20.0℃・30.1~50.0℃
±3℃/-20.1~-30.0℃
測定間隔:約8秒
コード:1m
●本体にフック、マグネット付。
●センサー部に付属のマグネットまたは吸盤を
取付可能。
●センサー部、防水性能IPX7。

⑨ 冷蔵庫用デジタル温度計 73042(最高・最低隔測式)

〈BLI-10〉 1-0626-0901 ¥3,140

- 65×65×H19
電源:アルカリ電池(LR44)×1個付き
測定範囲:外部センサー/-5~50℃
内部センサー/-50~70℃
測定精度:外部センサー/±1℃(0~40℃)
内部センサー/±1℃(-10~40℃)
それ以外±2℃
最小表示:1℃ コード:3m
付属品:コード固定用吸盤×2個
●ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示
できます。
●リセットしてから現在までの最高・最低の温度を
表示します。
●防水仕様で濡れた手で操作しても安心です。
●スタンド、マグネット、フック穴付。

つらごし・フルイ・
スプーン・みそこし
リードル・トング・
ターナー
調味料入・ロート
泡立水マス・
マッシャー・天突
和食用小物寿司・
おにぎり型
抜型細工用品
皮むき・玉子切
チーズ・バター!
肉用品
ハサミ・栓抜
缶切類
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類