



**1 ガストーチ GEN SCT-530 (ボンベ付)**

〈GSP-04〉 **1-0780-0101 ¥5,600**  
 160×42×H245  
 ガス消費量:約130g/h(約1.8kw)  
 最高温度:約1,500℃  
 点火方式:圧電着火  
 ●60秒加熱で完全逆さ使用が可能です。

**2 カセットボンベ G300 3本組 (SCT-530専用)**

〈DGS-39〉 **1-0780-0201 ¥1,400**  
 容量:250g **16**



**3 スパークエース BT-20VX (ボンベ付)**

〈GSP-07〉 **1-0780-0301 ¥8,100**  
 166×66×H258  
 燃焼時間:60分 炎温度:約1,550℃  
 点火方式:圧電着火  
 ●点火・消火が片手で可能。  
 ●空気調整レバーで炎調整可能。  
 ●逆さ使用もOK!

**4 スパークエース BT-20Si (ボンベ付)**

〈GSP-01〉 **1-0780-0401 ¥9,400**  
 143×68×H215  
 燃焼時間:約70分 炎温度:1,450℃  
 点火方式:圧電着火  
 ●本体約196g ●逆さ使用もOK!



**5 スパークエース BT-20SE (ボンベ付)**

〈GSP-08〉 **1-0780-0501 ¥3,700**  
 128×20×H215  
 燃焼時間:約70分 炎温度:1,500℃  
 点火方式:圧電着火  
 ●本体125gの軽量タイプです。  
 ●逆さ使用もOK!

**6 エーストーチ R200 (スパークエース専用ボンベ)**

〈GSP-02〉 **1-0780-0601 ¥900**  
 容量:185g **48**



**8 シャトル カセットボンベ 3本組 (DBV-02)**

**1-0780-0801 ¥1,200**  
 容量:250g **16**



**9 スタビライザーマグネット KC-SLM**

〈DST-13〉 **1-0780-0901 ¥1,650**  
 115×88×H9  
 材質:本体上部/ステンレス  
 本体下部/樹脂、ネオジウム磁石  
 ●スタビライザー内に内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒を防ぐ事が可能です。  
 ※磁石が付かないステンレスもありますのでご注意ください。



**10 フィールドチャッカー ST-431 (ボンベ付)**

〈DTY-23〉 **1-0780-1001 ¥1,960**  
 66×110×H400  
 燃焼時間:90~110分 ガス消費量:120g/h  
 熱量:1.65kW(142kcal/h)  
 炎温度:約1,300℃  
 ●幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。  
 ●バーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。

**11 フィールドチャッカーⅣ 専用容器 (ボンベ) ST-720**

〈DTY-05〉 **1-0780-1101 ¥600**  
 容量:170g **80**



**12 炙りマスター プチ KC-402WH**

〈DTC-65〉 **1-0780-1201 ¥6,900**  
 100×70×H162  
 燃焼時間:約10分(満タン充てん時)  
 連続使用時間:約3分  
 炎温度:800~1,300℃  
 点火方式:圧電着火方式  
 ●本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。  
 ●ワンアクションで点火・消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。  
 ●空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。  
 ※充てん用ボンベはP.779⑬のレギュラーガスST-700をご使用ください。

使い捨てライターが  
1,300℃のバーナーに変身!



**13 RÖSLE レズレー キッチントーチ (ガス注入式) 12844**

〈DTC-53〉 **1-0780-1301 ¥8,500**  
 130×42×H170  
 炎温度:約1,300℃  
 点火方式:電子式  
 材質:18-10ステンレス  
 ●ダイヤルで炎を調整することができます。  
 ●ダイヤルで最大1,300℃  
 ●チャイルドロック付  
 ●転倒を防止する台座付。



**14 ポケットトーチ PT-14SKCR**

〈DTC-50〉 **1-0780-1401 ¥1,500**  
 60×23×H110  
 炎温度:1,300℃  
 燃焼時間:約20分(ライター1個付)  
 炎サイズ:φ3×12mm 極細集中炎  
 点火方式:電子着火  
 使用燃料:使い捨てヤスリライター  
 ※使い捨てヤスリライターはP.728⑰をご使用ください。



**15 京セラ ホットエアガン AHAG1551**

〈DEG-02〉 **1-0780-1501 ¥11,300**  
 255×82×H205  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:1,200W  
 熱風温度:50~550℃  
 風量:弱風 250ℓ/分  
 強風 500ℓ/分  
 コード長さ:2m  
 質量:0.58kg  
 付属品:ノズル4種、スクレーパー2種、キャリングケース  
 ●用途に応じて温度調整できるダイヤル付。



**16 ハンドトーチガスバーナー KB-45-1-2 (棒状炎)**

〈DTC-06〉 **1-0780-1601 ¥43,200**

火口径×長さ	火炎直径×長さ	火炎温度
45×103mm	38×350mm	1,200℃
ガス消費量	ホース長さ	
1,835g/h	2m	

※プロパンガス仕様のみです。

炊飯器・保温ジャー・オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫 冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麵機・餃子焼機

焼物器 焼物用品・燻製 串・ハケ

釜めし・ビンバコンロ

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納