

※このページの都市ガスの商品を御注文の際は、ガス種を御指定ください。



**① IK 大阪いか焼器**  
 〈GIK-04〉 **1-1008-0101** ¥6,000  
 160×155×全長380  
 本体: 鑄鉄製  
 柄: 天然木



**② 巴焼 23.5cm**  
 〈GTM-01〉 **1-1008-0201** ¥6,500  
 φ235×H25 (6穴) φ68  
 質量: 2.16kg



ファーストフード  
 テイクアウト商品  
 使い捨て容器

たこ焼・饅頭焼

お好み焼・鉄板焼

アウトドア用品

## 電気銅板グリドル ホットステージ

焼きムラなく、ふっくら・ふんわり・まろやか。パンケーキ、ホットケーキ、どら焼きなどに最適!

- 温度制御は直接銅板の表面温度を測定し、常に最適な温度を保ちます。
- 周囲にガードが無く多くの枚数を効率良く焼き、作業性が良好です。



**③ HSG-4530CU** **1-1008-0301** ¥484,000  
 〈GGL-68〉 **1-1008-0301** ¥484,000  
 450×300×H165



**④ HSG-6045CU** **1-1008-0401** ¥682,000  
 〈GGL-69〉 **1-1008-0401** ¥682,000  
 595×450×H165  
 ※左右半面使用(制御)可能

### ■③④仕様

|       | HSG-4530CU            | HSG-6045CU            |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 銅板サイズ | 450×300×板厚12          | 595×450×板厚12          |
| 焼上枚数  | φ120×最大6枚             | φ120×最大12枚            |
| 本体質量  | 25kg                  | 47kg                  |
| 熱源    | アルミ鑄込シーズヒーター<br>1kw×2 | アルミ鑄込シーズヒーター<br>1kw×4 |
| 電源    | 単相200V                | 50/60Hz               |
| 消費電力  | 2.0kw                 | 半面2.0kw 全面4.0kw       |
| 火力調節  | 常温~200℃               |                       |



### ⑤ パンケーキグリドル 〈GPK-01〉 **1-1008-0501** ¥572,000

|                    | 型 式     | サイズ (mm)     | 電 源<br>(単相200V) | リード線2m・<br>プラグ付 | 焼面<br>区分 | 本体質量<br>(kg) |          |
|--------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| <b>1-1008-0501</b> | PCG-450 | 450×300×H165 | 2.0kw           | 接地2P-20A引掛式◎    | 1        | 26           | ¥572,000 |
| <b>1-1008-0502</b> | PCG-600 | 600×450×H165 | 4.0kw           | 接地2P-20A引掛式◎    | 2        | 49           | ¥739,000 |

- 熱伝導がよく、焼きムラがなく、ふんわりふっくら焼き上げます。
- マイコン制御で1℃単位で焼面温度の設定可能です。
- 異常加熱時は自動的に加熱がストップする安全装置内蔵です。
- パンケーキなどの洋菓子からどら焼きなどの和菓子まで活躍します。



### ⑥ 電気式 ホットプレート ESTO型 (GHT-05) **1-1008-0601** ESTO-1 500×410×H250 ¥729,200

**1-1008-0602** ESTO-2 600×460×H250 ¥882,400

#### ■ホットプレート仕様

| 型 式    | 銅板 (mm)<br>間口 奥行 | 電 気<br>3相200V | リード線2m・<br>プラグ付き | 温度調節  | 本体質量<br>(kg) |
|--------|------------------|---------------|------------------|-------|--------------|
| ESTO-1 | 450 360          | 3kw           | 接地 3P-20A        | サーモ方式 | 22           |
| ESTO-2 | 600 420          | 4kw           |                  |       |              |

● 銅板厚: 8mm



#### ■仕様

|        | バーナー数 | ガス消費量 (1時間当たり) |           | ガス接続口 |      |
|--------|-------|----------------|-----------|-------|------|
|        |       | LPガス           | 都市ガス      | LPガス  | 都市ガス |
| ESTG-1 | 3本    | 0.51kg         | 6,120kcal | φ9.5  | φ9.5 |
| ESTG-2 | 4本    | 0.69kg         | 8,160kcal |       |      |
| ESTG-3 | 4本    | 0.82kg         | 9,720kcal |       |      |

### ⑦ 一文字火床 ESTG型 (銅一枚板) 〈GIT-01〉 **1-1008-0701** ¥196,700

|        | LPガス               | 都市ガス               | サイズ (mm)     | 銅板サイズ (mm)    |          |
|--------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|
| ESTG-1 | <b>1-1008-0701</b> | <b>1-1008-0702</b> | 420×330×H200 | 420×330×板厚4.5 | ¥196,700 |
| ESTG-2 | <b>1-1008-0703</b> | <b>1-1008-0704</b> | 450×360×H200 | 450×360×板厚4.5 | ¥215,600 |
| ESTG-3 | <b>1-1008-0705</b> | <b>1-1008-0706</b> | 600×420×H200 | 600×420×板厚 6  | ¥346,700 |

● どら焼・桜餅・ホットケーキ等に