

SHARP



**① プラズマクラスター  
加湿空気清浄機 KIM851S**  
(KPL-32) **1-1554-0101 ¥110,000**

427×326×H684  
●高性能集じん、脱臭フィルターと5つのセンサー(高感度ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度「明るさ」)で高い空気清浄力を発揮します。  
●様々な設置シーンを想定し、気流は前・後ろ方向に調節可能です。  
※下記表記は目安になります。ご使用の環境によっては、異なる場合がございます。

メーカー直送 3~5日 全国 運賃別途

■仕様

電源	100V 50/60Hz					
適用床面積 ※	約37㎡(約22畳)					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
洗浄時間	8畳9分(「強」運転時)			8畳8分(「強」運転時)		
風量切替	強	中	静音	強	中	静音
風量(立方メートル/分)	7.2	4.6	1.8	8.5	5.2	1.8
消費電力(W) ※	56	21	7.0(6.7)	86	25	5.3(5.0)
運転音(dB)	50	40	24	54	43	24
加湿量(mL/h) ※	800	600	300	-	-	-
連続加湿時間(時間) ※	約5.0	約6.7	約13	-	-	-
タンク容量(L)	約4.0					
質量(kg)	約15.2					
待機消費電力(W)	1.3					
コード長さ(m)	約1.8					



**③ 象印 空気清浄機 PU-SA35**  
(VKU-07) **1-1554-0301 ¥25,000**

370×125×H455  
●16畳のリビングに対応、寝室でも場所をとらないコンパクトデザインです。  
●前面からパワフル&スピーディーに吸気「フロントパネル全面吸気」  
●0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチでき「PM2.5」にも対応です。  
※フィルターは2年を目安に交換してください。  
※下記表記は目安になります。ご使用の環境によっては、異なる場合がございます。

■仕様

電源	100V 50/60Hz		
適用床面積	16畳(26㎡)		
洗浄時間	8畳 17分		
風量切替	標準	弱	静音
風量(立方メートル/分)	3.4	2.0	1.3
消費電力(W)	16	6	3
運転音(dB)	44	29	19
質量	3.7kg		
待機消費電力(W)	0.5		



**④ 空気清浄機 AC-E944W**  
(VKU-08) **1-1554-0401 ¥25,000**

440×145×H440  
●12畳までのお部屋に対応し、脱臭フィルター付きでニオイもしっかりと除去。  
●使用中の衛生面にも考慮し、フロントパネルと操作ボタンは抗菌加工。  
※フィルターは約1.5年を目安に交換してください。  
※下記表記は目安になります。ご使用の環境によっては、異なる場合がございます。

■仕様

電源	100V 50/60Hz		
適用床面積	12畳(20㎡)		
洗浄時間	8畳 22分(ターボ運転時)		
風量切替	ターボ	標準	静音
風量(立方メートル/分)	2.4	1.3	0.7
消費電力(W)	49	25	18
運転音(dB)	50	40	25
質量	4.2kg		
待機消費電力(W)	0.7		
コード長さ(m)	約2.0		

T-fal  
一度使えば、ずっとティファール



360度全方位でスピード加湿。

**⑤ ティファール 加熱超音波式加湿器  
スチームアンドミストL HD6080J0**  
(VKS-10) **1-1554-0501 ¥37,091**

186×307×H380  
●吹き出し口をお好みの方向に設定できるので、場所を選ばず置けます。  
●フィルターが無く、お手入れが簡単です。

■仕様

電源	100V 50/60Hz		
適用床面積	12畳(20㎡)~19畳(35㎡)		
消費電力	330W		
連続加湿時間(約h)	強	中	弱
	10	14	24
容量	8.0L		
質量	3.1kg		
コード長さ(m)	約1.4		

**⑥ 加湿器・空気清浄機洗浄剤**  
(JSV-11) **1-1554-0601 ¥630**

480mL [24]  
成分:クエン酸、塩化ベンザルコニウム  
●加湿器、空気清浄機の加湿フィルター、タンクなどに付着した汚れ(カルキ・カルシウム)やカビを落とします。

首振りがいら  
大風量サーキュレーター



**⑦ RHYTHM リズム  
シルキーウインドサーキュレーター  
9ZFA39RH08**

(ZSC-23) **1-1554-0701 ¥30,000**

276×250×H356  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:2.3~57W  
ファン径:約φ180  
左右自動首振り:60度・90度・120度  
上下手動首振り:-30度~210度  
風量切替:6段階 ※ターボ動作後1時間で自動停止  
コード長さ:約2m  
質量:約3.5kg  
●2重反転ファンでコンパクトなのに大風量を実現。  
●前後グリル、ファンは丸洗いできお手入れが簡単です。  
●3段階(1・4・8時間)タイマー機能付。



**⑧ サーキュレーター KJ-D783W**  
(ZSC-22) **1-1554-0801 ¥25,000**

350×230×H370  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:15W  
ファン径:約φ300  
風向き調節角度:約8°~90°(手動)  
コード長さ:約1.8m  
質量:約2.6kg  
●大風量の風で効率的にお部屋の空気を循環できます。  
●工具不要でガードと羽根を外すことができ、お手入れが簡単です。  
●4段階の風量切替が可能です



**⑨ サーキュレーター KJ-4781W**  
(ZSC-15) **1-1554-0901 ¥8,000**

280×160×H280  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:強36/34W 中26/24W 弱21/19W  
ファン径:約φ180  
風向き調節角度:約90°(水平から真上5段階)  
コード長さ:約1.8m  
●特殊グリルが作る直進性のある風で空気を強制循環。  
●3段階(強・中・弱)風量切替スイッチ付。  
●お部屋の温度のムラを少なくして冷暖房の効率UP。

靴・サンダル・スリッパ  
シューズボックス・ロッカー  
手袋  
エプロン(水周りに用)  
帽子・マスク(使い捨て)  
白衣・オーム  
感染対策用品