

ワイドな熱放射、身体の芯から暖まる遠赤外線ヒーターです。



①②

遠赤外線灯油ヒーター

① ほかっと SE200 メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日  
 〈ZTU-02〉 1-2634-0101 ¥349,000  
 1,514×345×H1,169

② ほかっと SE150 メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日  
 〈ZTU-01〉 1-2634-0201 ¥305,000  
 1,279×345×H994

- オフタイマー、瞬時消臭システム搭載。
- 工場・イベント・体育館・大型店舗の暖房に最適です。

■仕様

型 式	SE200	SE150
熱出力 (kW)	19(強) 15(弱)	16(強) 12(弱)
(kcal/h)	16,500(強) 13,000(弱)	14,000(強) 10,700(弱)
燃料消費量(ℓ/h)	2.0(強) 1.6(弱)	1.7(強) 1.3(弱)
油タンク容量(ℓ)	30	30
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	点火時102/92W 燃焼時86/76W	点火時83/74W 燃焼時61/53W
燃 焼 量	2段切替	
質量(タンク空時)(kg)	77	65
暖房適応面積(m <sup>2</sup> )	木 造	66~76
	コンクリート	91~108
機 能	対震、炎監視、停電、ヒューズ、電圧、連続着火ミス検知、ファン異常	



③ 遠赤外線灯油ヒーター用  
 収納カバー 〈ZKB-04〉 メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日

1-2634-0301 SE200用 ¥5,500  
 1-2634-0302 SE150用 ¥5,000

- 製品を保管する場合の防塵用にご使用できます。



④ バルシックス メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日  
 赤外線オイルヒーター SY  
 〈ZOI-06〉 1-2634-0401 ¥315,000

- 1,195×545×H1,050 (放熱ディスク:φ480×680)
- 消火時の二オイを低減。
- 1・2・4・8時間のオフタイマー搭載。

■仕様

型 式	SY
熱出力 (kW)	39(強) 26(弱)
	33,900(強) 22,300(弱)
燃料消費量(ℓ/h)	4.1(強) 2.7(弱)
油タンク容量(ℓ)	45
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	110/113W
燃 焼 量	7段切替
首振角度又は熱風吐出角度	自動左右首振(左右各30度)、 上方4~45度
質量(タンク空時)(kg)	65
暖房適応面積(m <sup>2</sup> )	木 造
	コンクリート
機 能	対震、過熱、炎監視、停電、 ヒューズ、電圧、ファン異常



YDK用



Caution  注意

- ※①~③の配達は、軒先渡しとなります。重量がある為、受け取り時にご注意ください。
- ※①~⑥季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。

⑤ バルシックス メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日  
 赤外線オイルヒーター  
 YDK用 ガードフェンス  
 〈ZHE-01〉 1-2634-0501 ¥35,000

- 1,222×822×H903
- 燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。

⑥ バルシックス メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日  
 遠赤外線オイルヒーター用  
 ミラーシート(新タイプ)  
 〈ZSC-10〉 1-2634-0601 ¥10,500

- 1,960×970
- 床面が木造などの場合、放射熱から床面を保護するために使用します。

軽油OK! 灯油OK!



⑦ 両油缶 〈AKV-U8〉 目録  
 1-2634-0701 10ℓ MBK ¥3,800  
 295×195×H260  
 1-2634-0702 20ℓ MBK ¥4,000  
 350×245×H340

- 材質: ポリエチレン
- 付属品: ロングノズル、密閉キャップ、灯油・軽油シール×各3
- 両方の油(軽油・灯油)試験を合格した缶です。
- 消防法適合品です。
- ※危険の為灯油と軽油は絶対に混ぜない下さい。



⑧ 手動ホースポンプ  
 〈KPV-02〉 1-2634-0801 ¥400  
 吐出量: 6.4 ℓ/分

⑨ ホースポンプ  
 ミニオートA BPA-10R  
 〈KPV-06〉 1-2634-0901 ¥5,400  
 吐出量: 約10 ℓ/分  
 電源: 単一形乾電池×2ヶ  
 ● オートストップ装置付



⑩ 防災缶 20ℓ  
 〈ZKV-52〉 1-2634-1001 ¥3,000

- 材質: ポリエチレン
- 水、お湯、灯油、軽油OK。非常用4WAYタンクです。
- ※お湯を入れる場合は、必ず防災缶・お湯タンク用呼吸キャップをお使いください。

⑩⑪ 交換部品 目録  
 1-2634-1002 防災缶・お湯タンク用呼吸キャップ(2個入) ¥1,000

- 材質: ポリプロピレン
- ※お湯専用のキャップです。灯油、軽油等には使用できません。



⑪ お湯専用容器  
 お湯タンク 20ℓ  
 〈AOY-56〉 1-2634-1101 ¥4,100  
 350×245×H340

- 材質: ポリエチレン
- お湯が冷めても空気圧を調整して、本体を変形させない呼吸するキャップを搭載。空気穴からお湯や水は漏れません。
- ※温泉水を入れる場合、成分によっては純正キャップの機能が低下し、お湯が漏れる場合があります。

傘立て・コートハンガー  
 スタンド灰皿・ホール用ゴミ箱  
 装飾インテリア・時計  
 レジ周りの事務用品  
 工具・安全用品  
 害虫対策用品・環境改善用品  
 置物・縁起物